



Universalhållare för enkelt fäste av kablar, ledningar och rör, alla storlekar kan placeras i valfri ordningsföljd, med limfot, långt hål, kan skruvas på gänga M6.

Använd Impu-Fix-bandkabelsnabblim typ 509 för att limma polyamidhållare på murverk och betong.

\*Storlek 3–7 inte lämpade för en tryckluftsdreven spikpistol.



PA

Polyamid

#### Huvuddata

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                           | 2250209                 |
| Typ                                     | 2037 12-20 LGR          |
| Beteckning 1                            | Radklämma               |
| Tillverkare:                            | OBO                     |
| Dimension                               | 12-20mm                 |
| Färg                                    | ljusgrå; RAL 7035       |
| Material                                | Polyamid                |
| Minsta förpackningsenhet                | 50                      |
| Förpackningsenhet                       | Styck                   |
| Vikt                                    | 0,572 kg                |
| Viktenhet                               | kg/100 par              |
| CO2-avtryck (GWP) från vagga till grind | 0,0285 kg COe / 1 Styck |

# Tekniskt datablad


Radklämma, ljusgrå

Artikelnummer: 2250209



## Mått

|             |        |
|-------------|--------|
| Mått A      | 28 mm  |
| Mått d max. | 20 mm  |
| Mått d min. | 12 mm  |
| Mått F      | 14 mm  |
| Mått H1     | 8,5 mm |
| Mått H2     | 26 mm  |
| Mått H3     | 34 mm  |



## Teknisk data

|                  |          |
|------------------|----------|
| Stapelbar        | ja       |
| Antal kablar/rör | 1        |
| fastsättningstyp | Skruvhål |
| Halogenfri       | ja       |
| Haksystem        | ja       |
| Slagtålig        | nej      |
| Spännvidd D max. | 20 mm    |
| Spännvidd D min. | 12 mm    |