



Öppet rör Quick-Pipe av plast för utanpåliggande dragning av kablar och ledningar inomhus och på skyddade platser utomhus. Montering på väggar och tak med Quick-hållare, Star-Quick-hållare och Multi-Quick-hållare. Öppnas och stängs utan verktyg genom vridning i hållaren. Kan användas i temperaturer från -25 °C till +60 °C.




PVC Polyvinylklorid

Huvuddata

Artikelnummer	2153969
Beteckning 1	Quick-Pipe Rör
Tillverkare:	OBO
Dimension	M32
Färg	helvit; RAL 9010
Material	Polyvinylklorid
Minsta förpackningsenhet	20
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	21,5 kg
Viktenhet	kg/100 st

Mått



Längd	2 000 mm
Mått C	17 mm
Mått D	32 mm
Mått m (mm)	28,6
Mått t	1,7 mm

Teknisk data

Utvändig montering	ja
Flamhändig modell	nej
Betonginstallation	nej
Storlek	M32
Halogenfri	nej
Installation på trä	ja
Installation under jord	nej
Installation utomhus	nej
Klassificeringskod	0
Maskiner och anläggningsinstallation	ja
Med muff	nej
Temperaturanvändningsområde max.	60 °C
Temperaturanvändningsområde min.	-25 °C
Golvinstallation (massagolv)	nej
Infälld	nej