



Utanpåliggande klämma för metriska rör stålrör, lätta och tunga isolerrör och Quick-Pipe-kabelrör. För universell fastsättning på väggar och tak inomhus eller skyddat utomhus. Med långt hål för inriktning från sidan vid montering med träskruv eller spikplugg. Verktygsfri rörmontering. Kan sammankopplas med OBO-hållarna Multi-Quick och starQuick. Storlek M16–M32, kan skruvas fast på gänga M6. Fästavstånd 50–60 cm, max. utdragsvärde F vid 20 °C rumstemperatur: se tabell.



PP Polypropen

Huvuddata

Artikelnummer	2149579
Typ	2955 M50 SW
Beteckning 1	Quick-hållare
Tillverkare:	OBO
Dimension	M50
Färg	djupsvart; RAL 9005
Material	Polypropen
Minsta förpackningsenhet	25
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	1,454 kg
Viktenhet	kg/100 par


Tekniskt datablad

Quick-hållare, svart

Artikelnummer: 2149579



Mått



Mått A	70,3 mm
Mått B	18 mm
Mått C	32 mm
Mått D	49 mm
Mått e	12 mm
Mått F	6 mm
Mått H	14 mm
Mått H	63 mm

Teknisk data

Stapelbar	ja
Antal kablar/rör	1
Utdragningsvärde	135 N
fastsättningstyp	Skruvhål
Stängd	nej
Halogenfri	ja
Med insats	nej
Nominell dimension/text	M50
Montage hållare	Durchgangsloch,_auf_M6_Gewinde_aufschraubbar
UV-beständig	nej