



Lätt vägg- och pendelkonsol med påsvetsad huvudplatta för skruvlös fastsättning av trädstege.

Fastsättning av konsol på U-pendel från bredd 400 mm med sexkantsbult genom båda gavlarna på fästet. Använd lämplig distans.



A4 Specialstål, rostfritt 1.4571

2B polerad

Huvuddata

Artikelnummer	6420644
Typ	AWG 15 21 A4
Beteckning 1	Vägg- och fästkonsol
Beteckning 2	för trädstege
Tillverkare:	OBO
Dimension	B210mm
Färg	rostfritt stål
Material	Rostfritt stål 1.4571
Yta	polerad
Ytstandard	
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	25 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO2-avtryck (GWP) från vagg till grind	1,3574 kg CO2e / 1 Styck


Tekniskt datablad

Vägg- och pendelkonsol AWG 15 A4

Artikelnummer: 6420644



Mått




Längd	40 mm
Bredd	210 mm
Höjd	60 mm
Mått A	40 mm
Mått B	210 mm
Mått H	60 mm

Teknisk data

Utförande	Vägg- och pendelkonsol
F i kN	1,5 kN
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
för bredd max.	300 mm
för bredd min.	300
Håldiameter	11 mm
Rostfritt stål, betat	nej
Vinkelområde max.	90 mm
Vinkelområde min.	90 mm

Belastning



Belastningsdiagram konsol typ AW G 15

- 1 Böjning av konsolspetsen vid tillåten konsolbelastning
 - 2 Tillåten konsolbelastning i kN
- Belastningskurva med konsolbredd i mm

Belastningsparametrar plugg för vägg- och pendelkonsol AW G 15

Väggfäste	Maximal belastning [kN]							
	Konsolbredd [mm]							
Plugg typ	110	160	210	310	410	510	560	610
BZ3 10x90/0-30	1,5	1,5	1,5	1,47	1,25	1,13	0,95	0,94

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!