

Tekniskt datablad

Kabelränna BKRS 100 FS

Artikelnummer: 6062000



Tungt, gångbart kabelrännsystem BKRS med bottenhål, 100 mm sidhöjd. Kabelrännan är försedd med en förbindningsperforering på båda sidor.

Tillhörande skarvförbindningar beställs separat.
Magnetisk skärmdämpning utan lock 20 dB, med lock 50 dB.



St

Stål

FS

sendzimirförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6062000
Typ	BKRS 1010 FS
Beteckning 1	Kabelränna BKRS
Beteckning 2	gångbar
Tillverkare:	OBO
Dimension	100x100x3000
Färg	zink
Material	Stål
Yta	sendzimirförzinkad
Ytstandard	DIN EN 10346
Minsta förpackningsenhet	3
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	469,8 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	11,0206 kg CO ₂ e / 1 Meter


Tekniskt datablad

Kabelränna BKRS 100 FS

Artikelnummer: 6062000



Mått



Längd	3 000 mm
Längd	10 ft
Bredd	100 mm
Bredd	4 in
Höjd	100 mm
Höjd	4 in
Plåttjocklek	0,08 in
Plåttjocklek	2 mm
Mått B	100 mm
Mått H	100 mm
Mått L	3 000 mm

Teknisk data

Utförande förbindning	utan förbindning
Fastsättningstyp montage-system	Golv
Kan beträdas	ja
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Med överdel	nej
Monteringshål i botten	ja
NATO-hålmönster	nej
Tvårsnitt	84 cm ²
Tvårsnitt	8352 mm ²
Rostfritt stål, betat	nej
Sidohålning	nej
Utförande med brett spann	nej
Belastningstesttyp enligt IEC 61537	typ II
Typ av förbindelse för kabelhållarsystem	skruvad