

Tekniskt datablad

Kabelränna BKRS 100 FS

Artikelnummer: 6062004



Tungt, gångbart kabelrännsystem BKRS med bottenhål, 100 mm sidhöjd. Kabelrännan är försedd med en förbindningsperforering på båda sidor.

Tillhörande skarvförbindningar beställs separat.
Magnetisk skärmdämpning utan lock 20 dB, med lock 50 dB.



St

Stål

FS

sendzimirförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6062004
Typ	BKRS 1030 FS
Beteckning 1	Kabelränna BKRS
Beteckning 2	gångbar
Tillverkare:	OBO
Dimension	100x300x3000
Färg	zink
Material	Stål
Yta	sendzimirförzinkad
Ytstandard	DIN EN 10346
Minsta förpackningsenhet	3
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	761,267 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	18,0516 kg CO ₂ e / 1 Meter


Tekniskt datablad

Kabelränna BKRS 100 FS

Artikelnummer: 6062004



Mått



Längd	3 000 mm
Längd	10 ft
Bredd	300 mm
Bredd	12 in
Höjd	100 mm
Höjd	4 in
Plåttjocklek	0,08 in
Plåttjocklek	2 mm
Mått B	300 mm
Mått H	100 mm
Mått L	3 000 mm

Teknisk data

Utförande förbindning	utan förbindning
Fastsättningstyp montage-system	Golv
Kan beträdas	ja
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Med överdel	nej
Monteringshål i botten	ja
NATO-hålmönster	nej
Tvårsnitt	258 cm ²
Tvårsnitt	25752 mm ²
Rostfritt stål, betat	nej
Sidohålning	nej
Utförande med brett spann	nej
Belastningstesttyp enligt IEC 61537	typ II
Typ av förbindelse för kabelhållarsystem	skruvad