

Tekniskt datablad

Kabelränna BKRS 110 FS

Artikelnummer: 6061985



Tungt, gångbart kabelrännsystem BKRS med bottenhål, 110 mm sidhöjd.

Kabelrännan är försedd med en förbindningsperforering på båda sidor.

Tillhörande skarvförbindningar beställs separat.

Magnetisk skärmdämpning utan lock 20 dB, med lock 50 dB.



St

Stål

FS

sendzimirförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6061985
Typ	BKRS 1130 FS
Beteckning 1	Kabelränna BKRS
Beteckning 2	gångbar
Tillverkare:	OBO
Dimension	110x300x3000
Färg	zink
Material	Stål
Yta	sendzimirförzinkad
Ytstandard	DIN EN 10346
Minsta förpackningsenhet	3
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	806,833 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	19,0653 kg CO ₂ e / 1 Meter


Tekniskt datablad

Kabelränna BKRS 110 FS

Artikelnummer: 6061985



Mått



Längd	3 000 mm
Längd	10 ft
Bredd	300 mm
Bredd	12 in
Höjd	110 mm
Höjd	4 in
Plåttjocklek	0,08 in
Plåttjocklek	2 mm
Mått B	300 mm
Mått H	110 mm
Mått L	3 000 mm

Teknisk data

Utförande förbindning	utan förbindning
Fastsättningstyp montage-system	Golv
Kan beträdas	ja
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Med överdel	nej
Monteringshål i botten	ja
NATO-hålmönster	nej
Tvårsnitt	296 cm ²
Tvårsnitt	29600 mm ²
Rostfritt stål, betat	nej
Sidohålning	nej
Utförande med brett spann	nej
Belastningstesttyp enligt IEC 61537	typ II
Typ av förbindelse för kabelhållarsystem	skruvad

Belastning

tillämpliga stöдавstånd min.	1,5 m
tillämpliga stöдавstånd max.	3 m
Konsolavstånd 1,5 m	3,44 kN/m
Konsolavstånd 2,0 m	3,33 kN/m
Konsolavstånd 2,5 m	2,61 kN/m
Konsolavstånd 3,0 m	2,08 kN/m