


Tekniskt datablad

Kabelränna BKRS 110 FS

Artikelnummer: 6061987



Tungt, gångbart kabelrännsystem BKRS med bottenhål, 110 mm sidhöjd.

Kabelrännan är försedd med en förbindningsperforering på båda sidor.

Tillhörande skarvförbindningar beställs separat.

Magnetisk skärmdämpning utan lock 20 dB, med lock 50 dB.



St Stål

FS sendzimirförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6061987
Typ	BKRS 1140 FS
Beteckning 1	Kabelränna BKRS
Beteckning 2	gångbar
Tillverkare:	OBO
Dimension	110x400x3000
Färg	zink
Material	Stål
Yta	sendzimirförzinkad
Ytstandard	DIN EN 10346
Minsta förpackningsenhet	3
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	954,767 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO2-avtryck (GWP) från vagga till grind	22,5809 kg CO2e / 1 Meter


Tekniskt datablad

Kabelränna BKRS 110 FS

Artikelnummer: 6061987



Mått



Längd	3 000 mm
Längd	10 ft
Bredd	400 mm
Bredd	16 in
Höjd	110 mm
Höjd	4 in
Plättjocklek	0,08 in
Plättjocklek	2 mm
Mått B	400 mm
Mått H	110 mm
Mått L	3 000 mm

Teknisk data

Utförande förbindning	utan förbindning
Fastsättningstyp montage-system	Golv
Kan beträdas	ja
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Med överdel	nej
Monteringshål i botten	ja
NATO-hålmönster	nej
Tvårsnitt	396 cm ²
Tvårsnitt	39600 mm ²
Rostfritt stål, betat	nej
Sidohålning	nej
Utförande med brett spann	nej
Belastningstesttyp enligt IEC 61537	typ II
Typ av förbindelse för kabelhållarsystem	skruvad

Belastning

tillämpliga stöдавstånd min.	1,5 m
tillämpliga stöдавstånd max.	3 m
Konsolavstånd 1,5 m	3,44 kN/m
Konsolavstånd 2,0 m	3,33 kN/m
Konsolavstånd 2,5 m	2,61 kN/m
Konsolavstånd 3,0 m	2,08 kN/m