



Kabelhållare med slagfot, plastmellanlägg av polypropylen. För lodrät och vågrät montering av 1 enkel kabel på C-profilskena. För slitsbredd 16–17 mm. Med 1-gängad skruv på tryckplåt, universellt sexkantsskruvhuvud storlek 10, med spår och krysspår. Avsedd för montering inomhus och utomhus. Användning av mothållsplåt rekommenderas.



Alu Aluminium

Huvuddata

Artikelnummer	1186476
Beteckning 1	Kabelhållare 2056
Tillverkare:	OBO
Dimension	70-76mm
Material	Aluminium
Minsta förpackningsenhet	25
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	5,85 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO-avtryck (GWP) från vagga till grind	0,8887 kg COe / 1 Styck

Tekniskt datablad

Kabelhållare H-fot 1-vägs, plastmellanlägg, Al

Artikelnummer: 1186476



Mått		
	Längd	25 mm
	Bredd	82 mm
	Höjd	115 mm
	Plättjocklek	2,5 mm
	Mått A	25 mm
	Mått B	82 mm
	Mått C	40 mm
	Mått G (mm)	M8
	Mått H	115 mm
	Mått L	58 mm
	Mått t	2,5 mm

Teknisk data	
Antal kablar/rör	1
för rördiameter max.	76 mm
för rördiameter min.	70 mm
för skena med skårbredd (med intervall) max.	17 mm
för skena med skårbredd (med intervall) min.	16 mm
Gänga	M8
Halogenfri	ja
Längd yttermått	40 mm
max. Åtdragningsmoment	2 Nm
Med plastdosa	ja
Monteringstyp	Profilskena
Skårbredd	10 mm
Spännvidd D max.	76 mm
Spännvidd D min.	70 mm
Tillsats yta	obehandlad
Tillsats material	Aluminium
Med mellanlägg	nej
Material i ränna	Plast
Materialkvalitet i ränna	Polypropen