



Kabelhållare med slagfot, plastmellanlägg av polypropylen. För lodrät och vågrät montering av 1 enkel kabel på C-profilerna. För slitsbredd 16–17 mm. Med 1-gängad skruv på tryckplåt, universellt sexkantsskruvhuvud storlek 10, med spår och krysspår. Avsedd för montering inomhus och utomhus. Användning av mothållsplåt rekommenderas.



St	Stål
FT	varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	1186276
Beteckning 1	Kabelhållare 2056
Tillverkare:	OBO
Dimension	70-76mm
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	25
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	20,6 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO-avtryck (GWP) från vagga till grind	0,3405 kg COe / 1 Styck

Tekniskt datablad

Kabelhållare H-fot 1-vägs, plastmellanlägg, FT

Artikelnummer: 1186276



Mått			
		Längd	25 mm
		Bredd	82 mm
		Höjd	115 mm
		Plättjocklek	2,5 mm
		Mått A	25 mm
		Mått B	82 mm
		Mått C	40 mm
		Mått G (mm)	M8
		Mått H	115 mm
		Mått L	58 mm
		Mått t	2,5 mm

Teknisk data			
		Antal kablar/rör	1
		för rördiameter max.	76 mm
		för rördiameter min.	70 mm
		för skena med skårbredd (med intervall) max.	17 mm
		för skena med skårbredd (med intervall) min.	16 mm
		Gänga	M8
		Halogenfri	ja
		Längd yttermått	40 mm
		max. Åtdragningsmoment	5 Nm
		Med plastdosa	ja
		Monteringstyp	Profilskena
		Skårbredd	10 mm
		Spännvidd D max.	76 mm
		Spännvidd D min.	70 mm
		Tillsats yta	varmförzinkad (FS)
		Tillsats material	Stål
		Med mellanlägg	nej
		Material i ränna	Plast
		Materialkvalitet i ränna	Polypropen