



Kabelhållare med slagfot, metalltryckplåt med rundade kanter som skyddar kabeln. För lodrät och vågrät montering av 1 enkel kabel på C-profilskena. För slitsbredd 16–17 mm. Med 1-gängad skruv på tryckplåt, universellt sexkantsskruvhuvud storlek 10, med spår och krysspår. Avsedd för montering inomhus och utomhus. Användning av mothållsplåt rekommenderas.



A2 Rostfritt stål 1.4301

2B polerad

Huvuddata

Artikelnummer	1186109
Typ	BS-H1-M-16 A2
Beteckning 1	Kabelhållare 2056
Tillverkare:	OBO
Dimension	12-16mm
Material	Rostfritt stål 1.4301
Yta	polerad
Ytstandard	
Minsta förpackningsenhet	50
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	3,5 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO-avtryck (GWP) från vagga till grind	0,2191 kg COe / 1 Styck

Tekniskt datablad

Kabelhållare H-fot 1-vägs, metallmellanlägg, A2

Artikelnummer: 1186109



Mått	
Längd	22,5 mm
Bredd	20 mm
Höjd	46 mm
Plättjocklek	1,5 mm
Mått A	22,5 mm
Mått B	20 mm
Mått C	28 mm
Mått G (mm)	M6
Mått H	46 mm
Mått L	34 mm
Mått t	1,5 mm

Teknisk data	
Antal kablar/rör	1
Brandsäker installation / funktionsgaranti	ja
för rördiameter max.	16 mm
för rördiameter min.	12 mm
för skena med skårbredd (med intervall) max.	17 mm
för skena med skårbredd (med intervall) min.	16 mm
Gänga	M6
Halogenfri	ja
Längd yttermått	28 mm
max. Åtdragningsmoment	3 Nm
Med plastdosa	nej
Med metaldosa	ja
Monteringstyp	Profilskena
Skårbredd	10 mm
Spännvidd D max.	16 mm
Spännvidd D min.	12 mm
Tillsats yta	obehandlad
Tillsats material	rostfritt stål
Med mellanlägg	nej
Material i ränna	rostfritt stål
Materialkvalitet i ränna	Rostfritt stål 304 (1.4301)