



Kabelhållare med slagfot, metalltryckplåt med rundade kanter som skyddar kabeln. För lodrät och vågrät montering av 1 enkel kabel på C-profilskena. För slitsbredd 16–17 mm. Med 1-gängad skruv på tryckplåt, universellt sexkantsskruvhuvud storlek 10, med spår och krysspår. Avsedd för montering inomhus och utomhus. Användning av mothållsplåt rekommenderas.



A2 Rostfritt stål 1.4301

2B polerad

Huvuddata

Artikelnummer	1186129
Typ	BS-H1-M-34 A2
Beteckning 1	Kabelhållare 2056
Tillverkare:	OBO
Dimension	28-34mm
Material	Rostfritt stål 1.4301
Yta	polerad
Ytstandard	
Minsta förpackningsenhet	25
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	7,7 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO-avtryck (GWP) från vagga till grind	0,3794 kg COe / 1 Styck

Tekniskt datablad

Kabelhållare H-fot 1-vägs, metallmellanlägg, A2

Artikelnummer: 1186129



Mått			
	Längd	22,5 mm	
	Bredd	39 mm	
	Höjd	67 mm	
	Plättjocklek	2 mm	
	Mått A	22,5 mm	
	Mått B	39 mm	
	Mått C	34 mm	
	Mått G (mm)	M6	
	Mått H	67 mm	
	Mått L	46 mm	
	Mått t	2 mm	

Teknisk data			
	Antal kablar/rör	1	
	Brandsäker installation / funktionsgaranti	ja	
	för rördiameter max.	34 mm	
	för rördiameter min.	28 mm	
	för skena med skårbredd (med intervall) max.	17 mm	
	för skena med skårbredd (med intervall) min.	16 mm	
	Gånga	M6	
	Halogenfri	ja	
	Längd yttermått	34 mm	
	max. Åtdragningsmoment	3 Nm	
	Med plastdosa	nej	
	Med metaldosa	ja	
	Moneringstyp	Profilskena	
	Skårbredd	10 mm	
	Spännvidd D max.	34 mm	
	Spännvidd D min.	28 mm	
	Tillsats yta	obehandlad	
	Tillsats material	rostfritt stål	
	Med mellanlägg	nej	
	Material i ränna	rostfritt stål	
	Materialkvalitet i ränna	Rostfritt stål 304 (1.4301)	