



Kabelhållare med slagfot, metalltryckplåt med rundade kanter som skyddar kablarna. För lodrät och vågrät montering av 1 enkel kabel på C-profilskena. För slitsbredd 16–17 mm. Med 1-gängad skruv på tryckplåt, universellt sexkantsskruvhuvud storlek 10, med spår och krysspår. Avsedd för montering inomhus och utomhus. Användning av mothållsplåt rekommenderas.



A2 Rostfritt stål 1.4301

2B polerad

Huvuddata

Artikelnummer	1186142
Typ	BS-H1-M-46 A2
Beteckning 1	Kabelhållare 2056
Tillverkare:	OBO
Dimension	40-46mm
Material	Rostfritt stål 1.4301
Yta	polerad
Ytstandard	
Minsta förpackningsenhet	25
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	9,6 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO-avtryck (GWP) från vagga till grind	0,6796 kg COe / 1 Styck

Tekniskt datablad

Kabelhållare H-fot 1-vägs, metallmellanlägg, A2

Artikelnummer: 1186142



Mått			
		Längd	25 mm
		Bredd	51 mm
		Höjd	82 mm
		Plättjocklek	2 mm
		Mått A	25 mm
		Mått B	51 mm
		Mått C	33 mm
		Mått G (mm)	M8
		Mått H	82 mm
		Mått L	43 mm
		Mått t	2 mm

Teknisk data	
Antal kablar/rör	1
Brandsäker installation / funktionsgaranti	ja
för rördiameter max.	46 mm
för rördiameter min.	40 mm
för skena med skårbredd (med intervall) max.	17 mm
för skena med skårbredd (med intervall) min.	16 mm
Gånga	M8
Halogenfri	ja
Längd yttermått	33 mm
max. Åtdragningsmoment	5 Nm
Med plastdosa	nej
Med metaldosa	ja
Monteringstyp	Profilskena
Skårbredd	10 mm
Spännvidd D max.	46 mm
Spännvidd D min.	40 mm
Tillsats yta	obehandlad
Tillsats material	rostfritt stål
Med mellanlägg	nej
Material i ränna	rostfritt stål
Materialkvalitet i ränna	Rostfritt stål 304 (1.4301)