



Kabelhållare med slagfot, metalltryckplåt med rundade kanter som skyddar kabe-
l. För lodrät och vågrät montering av 1 enkel kabel på C-profilskena. För slits-
bredd 16–17 mm. Med 1-gängad skruv på tryckplåt, universellt sexkantsskruvhu-
vud storlek 10, med spår och krysspår. Avsedd för montering inomhus och utom-
hus. Mothållsplåt måste beställas separat.



St	Stål
FT	varmförzinkad

Huvuddata


Artikelnummer	1186076
Typ	BS-H1-M-76 FT
Beteckning 1	Kabelhållare 2056
Tillverkare:	OBO
Dimension	70-76mm
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	25
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	18,3 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO-avtryck (GWP) från vagga till grind	0,4031 kg COe / 1 Styck

Tekniskt datablad

Kabelhållare H-fot 1-vägs, metallmellanlägg, FT

Artikelnummer: 1186076



Mått																							
	<table><tr><td>Längd</td><td>25 mm</td></tr><tr><td>Bredd</td><td>82 mm</td></tr><tr><td>Höjd</td><td>115 mm</td></tr><tr><td>Plättjocklek</td><td>2,5 mm</td></tr><tr><td>Mått A</td><td>25 mm</td></tr><tr><td>Mått B</td><td>82 mm</td></tr><tr><td>Mått C</td><td>37 mm</td></tr><tr><td>Mått G (mm)</td><td>M8</td></tr><tr><td>Mått H</td><td>115 mm</td></tr><tr><td>Mått L</td><td>55 mm</td></tr><tr><td>Mått t</td><td>2,5 mm</td></tr></table>	Längd	25 mm	Bredd	82 mm	Höjd	115 mm	Plättjocklek	2,5 mm	Mått A	25 mm	Mått B	82 mm	Mått C	37 mm	Mått G (mm)	M8	Mått H	115 mm	Mått L	55 mm	Mått t	2,5 mm
Längd	25 mm																						
Bredd	82 mm																						
Höjd	115 mm																						
Plättjocklek	2,5 mm																						
Mått A	25 mm																						
Mått B	82 mm																						
Mått C	37 mm																						
Mått G (mm)	M8																						
Mått H	115 mm																						
Mått L	55 mm																						
Mått t	2,5 mm																						

Teknisk data	
Antal kablar/rör	1
Brandsäker installation / funktionsgaranti	ja
för rördiameter max.	76 mm
för rördiameter min.	70 mm
för skena med skårbredd (med intervall) max.	17 mm
för skena med skårbredd (med intervall) min.	16 mm
Gänga	M8
Halogenfri	ja
Längd yttermått	37 mm
max. Åtdragningsmoment	5 Nm
Med plastdosa	nej
Med metaldosa	ja
Monteringstyp	Profilskena
Skårbredd	10 mm
Spännvidd D max.	76 mm
Spännvidd D min.	70 mm
Tillsats yta	varmförzinkad (FS)
Tillsats material	Stål
Med mellanlägg	nej
Material i ränna	stål