



Kabelhållare med slagfot, plastmellanlägg av polypropylen. För lodrät och vågrät montering av 2 enkelkablar på C-profilskena. För slitsbredd 16–17 mm. Med 1-gängad skruv på tryckplåt, universellt sexkantsskruvhuvud storlek 10, med spår och krysspår. Avsedd för montering inomhus och utomhus. Flera kablar ska separeras med dubbelrännor. Användning av mothållsplåt rekommenderas.



A2 Rostfritt stål 1.4301

2B polerad

Huvuddata


Artikelnummer	1186330
Beteckning 1	Kabelhållare 2056
Beteckning 2	dubbel
Tillverkare:	OBO
Dimension	28-34mm
Material	Rostfritt stål 1.4301
Yta	polerad
Ytstandard	
Minsta förpackningsenhet	50
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	10,2 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO-avtryck (GWP) från vagga till grind	0,6032 kg COe / 1 Styck

Tekniskt datablad

Kabelhållare H-fot 2-vägs, plastmellanlägg, A2

Artikelnummer: 1186330



Mått																							
	<table><tr><td>Längd</td><td>22,5 mm</td></tr><tr><td>Bredd</td><td>39 mm</td></tr><tr><td>Höjd</td><td>104 mm</td></tr><tr><td>Plättjocklek</td><td>2 mm</td></tr><tr><td>Mått A</td><td>22,5 mm</td></tr><tr><td>Mått B</td><td>39 mm</td></tr><tr><td>Mått C</td><td>34 mm</td></tr><tr><td>Mått G (mm)</td><td>M6</td></tr><tr><td>Mått H</td><td>104 mm</td></tr><tr><td>Mått L</td><td>47 mm</td></tr><tr><td>Mått t</td><td>2 mm</td></tr></table>	Längd	22,5 mm	Bredd	39 mm	Höjd	104 mm	Plättjocklek	2 mm	Mått A	22,5 mm	Mått B	39 mm	Mått C	34 mm	Mått G (mm)	M6	Mått H	104 mm	Mått L	47 mm	Mått t	2 mm
Längd	22,5 mm																						
Bredd	39 mm																						
Höjd	104 mm																						
Plättjocklek	2 mm																						
Mått A	22,5 mm																						
Mått B	39 mm																						
Mått C	34 mm																						
Mått G (mm)	M6																						
Mått H	104 mm																						
Mått L	47 mm																						
Mått t	2 mm																						

Teknisk data	
Antal kablar/rör	2
för rördiameter max.	34 mm
för rördiameter min.	28 mm
för skena med skårbredd (med intervall) max.	17 mm
för skena med skårbredd (med intervall) min.	16 mm
Gånga	M6
Halogenfri	ja
Längd yttermått	34 mm
max. Åtdragningsmoment	3 Nm
Med plastdosa	ja
Monteringstyp	Profilskena
Skårbredd	10 mm
Spännvidd D max.	34 mm
Spännvidd D min.	28 mm
Tillsats yta	obehandlad
Tillsats material	rostfritt stål
Med mellanlägg	nej
Material i ränna	Plast
Materialkvalitet i ränna	Polypropen