



Kabelhållare med slagfot, plastmellanlägg av polypropylen. För lodrät och vågrät montering av 2 enkelkablar på C-profilskena. För slitsbredd 16–17 mm. Med 1-gängad skruv på tryckplåt, universellt sexkantsskruvhuvud storlek 10, med spår och krysspår. Avsedd för montering inomhus och utomhus. Flera kablar ska separeras med dubbelrännor. Användning av mothållsplåt rekommenderas.



Alu Aluminium

Huvuddata

Artikelnummer	1186450
Beteckning 1	Kabelhållare 2056
Beteckning 2	dubbel
Tillverkare:	OBO
Dimension	46-52mm
Material	Aluminium
Minsta förpackningsenhet	50
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	5,3 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO-avtryck (GWP) från vaggan till grind	0,7073 kg COe / 1 Styck

Tekniskt datablad

Kabelhållare H-fot 2-vägs, plastmellanlägg, Al

Artikelnummer: 1186450



Mått		
	Längd	25 mm
	Bredd	57 mm
	Höjd	146 mm
	Plättjocklek	2 mm
	Mått A	25 mm
	Mått B	57 mm
	Mått C	40 mm
	Mått G (mm)	M8
	Mått H	89 mm
	Mått L	58 mm
	Mått t	2 mm

Teknisk data		
	Antal kablar/rör	2
	för rördiameter max.	52 mm
	för rördiameter min.	46 mm
	för skena med skårbredd (med intervall) max.	17 mm
	för skena med skårbredd (med intervall) min.	16 mm
	Gånga	M8
	Halogenfri	ja
	Längd yttermått	40 mm
	max. Åtdragningsmoment	2 Nm
	Med plastdosa	ja
	Monteringstyp	Profilskena
	Skårbredd	10 mm
	Spännvidd D max.	52 mm
	Spännvidd D min.	46 mm
	Tillsats yta	obehandlad
	Tillsats material	Aluminium
	Med mellanlägg	nej
	Material i ränna	Plast
	Materialkvalitet i ränna	Polypropen