



Kabelhållare med slagfot, plastmellanlägg av polypropylen. För lodrät och vågrät montering av 2 enkelkablar på C-profilskena. För slitsbredd 16–17 mm. Med 1-gängad skruv på tryckplåt, universellt sexkantsskruvhuvud storlek 10, med spår och krysspår. Avsedd för montering inomhus och utomhus. Flera kablar ska separeras med dubbelrännor. Användning av mothållsplåt rekommenderas.



A2 Rostfritt stål 1.4301

2B polerad

Huvuddata

Artikelnummer	1186363
Beteckning 1	Kabelhållare 2056
Beteckning 2	dubbel
Tillverkare:	OBO
Dimension	58-64mm
Material	Rostfritt stål 1.4301
Yta	polerad
Ytstandard	
Minsta förpackningsenhet	15
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	24,25 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO-avtryck (GWP) från vagga till grind	1,0386 kg COe / 1 Styck

Tekniskt datablad

Kabelhållare H-fot 2-vägs, plastmellanlägg, A2

Artikelnummer: 1186363



Mått																							
	<table><tr><td>Längd</td><td>25 mm</td></tr><tr><td>Bredd</td><td>70 mm</td></tr><tr><td>Höjd</td><td>172 mm</td></tr><tr><td>Plättjocklek</td><td>2,5 mm</td></tr><tr><td>Mått A</td><td>25 mm</td></tr><tr><td>Mått B</td><td>70 mm</td></tr><tr><td>Mått C</td><td>40 mm</td></tr><tr><td>Mått G (mm)</td><td>M8</td></tr><tr><td>Mått H</td><td>172 mm</td></tr><tr><td>Mått L</td><td>58 mm</td></tr><tr><td>Mått t</td><td>2,5 mm</td></tr></table>	Längd	25 mm	Bredd	70 mm	Höjd	172 mm	Plättjocklek	2,5 mm	Mått A	25 mm	Mått B	70 mm	Mått C	40 mm	Mått G (mm)	M8	Mått H	172 mm	Mått L	58 mm	Mått t	2,5 mm
Längd	25 mm																						
Bredd	70 mm																						
Höjd	172 mm																						
Plättjocklek	2,5 mm																						
Mått A	25 mm																						
Mått B	70 mm																						
Mått C	40 mm																						
Mått G (mm)	M8																						
Mått H	172 mm																						
Mått L	58 mm																						
Mått t	2,5 mm																						

Teknisk data	
Antal kablar/rör	2
för rördiameter max.	64 mm
för rördiameter min.	58 mm
för skena med skårbredd (med intervall) max.	17 mm
för skena med skårbredd (med intervall) min.	16 mm
Gänga	M8
Halogenfri	ja
Längd yttermått	40 mm
max. Åtdragningsmoment	5 Nm
Med plastdosa	ja
Monteringstyp	Profilskena
Skårbredd	10 mm
Spännvidd D max.	64 mm
Spännvidd D min.	58 mm
Tillsats yta	obehandlad
Tillsats material	rostfritt stål
Med mellanlägg	nej
Material i ränna	Plast
Materialkvalitet i ränna	Polypropen