



Kabelhållare med slagfot, plastmellanlägg av polypropylen. För vertikal och horisontell montering av 3 individuella kablar på C-profilskenor. För slitsbredd 16–17 mm. Med 1-gängad skruv på tryckplåt, universellt sexkantsskruvhuvud storlek 10, med spår och krysspår. Avsedd för montering inomhus och utomhus. Flera kablar ska separeras med dubbelrännor. Användning av mothållsplåt rekommenderas.



Alu Aluminium

Huvuddata

Artikelnummer	1186424
Beteckning 1	Kabelhållare 2056
Beteckning 2	trippel
Tillverkare:	OBO
Dimension	22-28mm
Material	Aluminium
Minsta förpackningsenhet	50
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	2,9 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO-avtryck (GWP) från vagg till grind	0,486 kg COe / 1 Styck

Tekniskt datablad

Kabelhållare H-fot 3-vägs, plastmellanlägg, Al

Artikelnummer: 1186424



Mått																							
	<table><tr><td>Längd</td><td>22,5 mm</td></tr><tr><td>Bredd</td><td>33 mm</td></tr><tr><td>Höjd</td><td>121 mm</td></tr><tr><td>Plättjocklek</td><td>2 mm</td></tr><tr><td>Mått A</td><td>22,5 mm</td></tr><tr><td>Mått B</td><td>33 mm</td></tr><tr><td>Mått C</td><td>34 mm</td></tr><tr><td>Mått G (mm)</td><td>M6</td></tr><tr><td>Mått H</td><td>121 mm</td></tr><tr><td>Mått L</td><td>59 mm</td></tr><tr><td>Mått t</td><td>2 mm</td></tr></table>	Längd	22,5 mm	Bredd	33 mm	Höjd	121 mm	Plättjocklek	2 mm	Mått A	22,5 mm	Mått B	33 mm	Mått C	34 mm	Mått G (mm)	M6	Mått H	121 mm	Mått L	59 mm	Mått t	2 mm
Längd	22,5 mm																						
Bredd	33 mm																						
Höjd	121 mm																						
Plättjocklek	2 mm																						
Mått A	22,5 mm																						
Mått B	33 mm																						
Mått C	34 mm																						
Mått G (mm)	M6																						
Mått H	121 mm																						
Mått L	59 mm																						
Mått t	2 mm																						

Teknisk data	
Antal kablar/rör	3
för rördiameter max.	28 mm
för rördiameter min.	22 mm
för skena med skårbredd (med intervall) max.	17 mm
för skena med skårbredd (med intervall) min.	16 mm
Gänga	M6
Halogenfri	ja
Längd yttermått	34 mm
max. Åtdragningsmoment	2 Nm
Med plastdosa	ja
Monteringstyp	Profilskena
Skårbredd	10 mm
Spännvidd D max.	28 mm
Spännvidd D min.	22 mm
Tillsats yta	obehandlad
Tillsats material	Aluminium
Med mellanlägg	nej
Material i ränna	Plast
Materialkvalitet i ränna	Polypropen