

Tekniskt datablad

Kabelhållare H-fot 3-vägs, plastmellanlägg, FT

Artikelnummer: 1186244



Kabelhållare med slagfot, plastmellanlägg av polypropylen. För vertikal och horisontell montering av 3 individuella kablar på C-profilskenor. För slitsbredd 16–17 mm. Med 1-gängad skruv på tryckplåt, universellt sexkantsskruvhuvud storlek 10, med spår och krysspår. Avsedd för montering inomhus och utomhus. Flera kablar ska separeras med dubbelrännor. Användning av mothållsplåt rekommenderas.



St	Stål
FT	varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	1186244
Beteckning 1	Kabelhållare 2056
Beteckning 2	trippel
Tillverkare:	OBO
Dimension	40-46mm
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	25
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	19,8 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO-avtryck (GWP) från vagga till grind	0,3512 kg COe / 1 Styck

Tekniskt datablad

Kabelhållare H-fot 3-vägs, plastmellanlägg, FT

Artikelnummer: 1186244



Mått																							
	<table><tr><td>Längd</td><td>25 mm</td></tr><tr><td>Bredd</td><td>51 mm</td></tr><tr><td>Höjd</td><td>182 mm</td></tr><tr><td>Plättjocklek</td><td>2 mm</td></tr><tr><td>Mått A</td><td>25 mm</td></tr><tr><td>Mått B</td><td>51 mm</td></tr><tr><td>Mått C</td><td>40 mm</td></tr><tr><td>Mått G (mm)</td><td>M8</td></tr><tr><td>Mått H</td><td>182 mm</td></tr><tr><td>Mått L</td><td>72 mm</td></tr><tr><td>Mått t</td><td>2 mm</td></tr></table>	Längd	25 mm	Bredd	51 mm	Höjd	182 mm	Plättjocklek	2 mm	Mått A	25 mm	Mått B	51 mm	Mått C	40 mm	Mått G (mm)	M8	Mått H	182 mm	Mått L	72 mm	Mått t	2 mm
Längd	25 mm																						
Bredd	51 mm																						
Höjd	182 mm																						
Plättjocklek	2 mm																						
Mått A	25 mm																						
Mått B	51 mm																						
Mått C	40 mm																						
Mått G (mm)	M8																						
Mått H	182 mm																						
Mått L	72 mm																						
Mått t	2 mm																						

Teknisk data	
Antal kablar/rör	3
för rördiameter max.	46 mm
för rördiameter min.	40 mm
för skena med skårbredd (med intervall) max.	17 mm
för skena med skårbredd (med intervall) min.	16 mm
Gänga	M8
Halogenfri	ja
Längd yttermått	40 mm
max. Åtdragningsmoment	5 Nm
Med plastdosa	ja
Monteringstyp	Profilskena
Skårbredd	10 mm
Spännvidd D max.	46 mm
Spännvidd D min.	40 mm
Tillsats yta	varmförzinkad (FS)
Tillsats material	Stål
Med mellanlägg	nej
Material i ränna	Plast
Materialkvalitet i ränna	Polypropen