



Kabelhållare med U-fot, plastmellanlägg av polypropylen. För lodrät och vågrät montering av 1 enkel kabel på C-profilskena. För spårbredd 18-22 mm. Med 1-gängad skruv på tryckplåt, universellt sexkantsskruvhuvud storlek 10, med spår och krysspår. Avsedd för montering inomhus och utomhus. Användning av mothållsplåt rekommenderas.



Alu Aluminium

Huvuddata

Artikelnummer	1186976
Beteckning 1	Kabelhållare 2056
Tillverkare:	OBO
Dimension	70-76mm
Material	Aluminium
Minsta förpackningsenhet	50
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	7,05 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO-avtryck (GWP) från vagga till grind	0,6844 kg COe / 1 Styck


Tekniskt datablad

Kabelhållare U-fot 1-vägs, plastmellanlägg, Al

Artikelnummer: 1186976



Mått



Längd	25 mm
Bredd	82 mm
Höjd	108 mm
Plättjocklek	2,5 mm
Mått A	25 mm
Mått B	82 mm
Mått C	40 mm
Mått G (mm)	M8
Mått H	108 mm
Mått L	45 mm
Mått t	2,5 mm

Teknisk data

Antal kablar/rör	1
för rördiameter max.	76 mm
för rördiameter min.	70 mm
för skena med skårbredd (med intervall) max.	22 mm
för skena med skårbredd (med intervall) min.	18 mm
Gånga	M8
Halogenfri	ja
Längd yttermått	40 mm
max. Åtdragningsmoment	2 Nm
Med plastdosa	ja
Monteringstyp	Profilskena
Skårbredd	10 mm
Spännvidd D max.	76 mm
Spännvidd D min.	70 mm
Tillsats yta	obehandlad
Tillsats material	Aluminium
Med mellanlägg	nej
Material i ränna	Plast
Materialkvalitet i ränna	Polypropen