



Kabelhållare med U-fot, plastmellanlägg av polypropylen. För vertikal och horisontell montering av 3 individuella kablar på C-profilskenor. För spårbredd 18-22 mm. Med 1-gängad skruv på tryckplåt, universellt sexkantsskruvhuvud storlek 10, med spår och krysspår. Avsedd för montering inomhus och utomhus. Flera kablar ska separeras med dubbelrännor. Användning av mothållsplåt rekommenderas.



Alu Aluminium

Huvuddata

Artikelnummer	1186918
Typ	BS-U3-K-22 ALU
Beteckning 1	Kabelhållare 2056
Beteckning 2	trippel
Tillverkare:	OBO
Dimension	16-22mm
Material	Aluminium
Minsta förpackningsenhet	50
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	2,515 kg
Viktenhet	kg/100 par


Tekniskt datablad

Kabelhållare U-fot 3-vägs, plastmellanlägg, Al

Artikelnummer: 1186918



Mått



Längd	22,5 mm
Bredd	27 mm
Höjd	105 mm
Plättjocklek	1,5 mm
Mått A	22,5 mm
Mått B	27 mm
Mått C	34 mm
Mått G (mm)	M6
Mått H	105 mm
Mått L	59 mm
Mått t	1,5 mm

Teknisk data

Antal kablar/rör	3
för rördiameter max.	22 mm
för rördiameter min.	16 mm
för skena med skårbredd (med intervall) max.	22 mm
för skena med skårbredd (med intervall) min.	18 mm
Gänga	M6
Halogenfri	ja
Längd yttermått	34 mm
max. Åtdragningsmoment	3 Nm
Med plastdosa	ja
Med metaldosa	nej
Monteringstyp	Profilskena
Skårbredd	10 mm
Spännvidd D max.	22 mm
Spännvidd D min.	16 mm
Tillsats yta	obehandlad
Tillsats material	Aluminium
Med mellanlägg	nej
Material i ränna	Plast
Materialkvalitet i ränna	Polypropen