



Kabelhållare med W-fot, plastmellanlägg av polypropylen. För lodrät och vågrät montering av 1 enkel kabel på vinkeljärn < 40 mm. Med 1-gängad skruv på tryckplåt, universellt sexkantsskruvhuvud storlek 10, med spår och krysspår. Avsedd för montering inomhus och utomhus. Användning av mothållsplåt rekommenderas.



A2 Rostfritt stål 1.4301

2B polerad

Huvuddata

Artikelnummer	1187844
Beteckning 1	Kabelhållare 2056
Tillverkare:	OBO
Dimension	46-52mm
Material	Rostfritt stål 1.4301
Yta	polerad
Ytstandard	
Minsta förpackningsenhet	25
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	13,6 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO-avtryck (GWP) från vagga till grind	0,8136 kg COe / 1 Styck


Tekniskt datablad

Kabelhållare W-fot 1-vägs, plastmellanlägg, A2

Artikelnummer: 1187844



Mått



Längd	25 mm
Bredd	57 mm
Höjd	122 mm
Plättjocklek	2 mm
Mått A	25 mm
Mått B	57 mm
Mått C	40 mm
Mått G (mm)	M8
Mått H	122 mm
Mått L	45 mm
Mått t	2 mm

Teknisk data

Antal kablar/rör	1
för rördiameter max.	52 mm
för rördiameter min.	46 mm
Gänga	M8
Halogenfri	ja
Längd yttermått	40 mm
max. Åtdragningsmoment	5 Nm
Med plastdosa	ja
Monteringstyp	Vinkelprofil
Skårbredd	10 mm
Spännvidd D max.	52 mm
Spännvidd D min.	46 mm
Tillsats yta	obehandlad
Tillsats material	rostfritt stål
Med mellanlägg	nej
Material i ränna	Plast
Materialkvalitet i ränna	Polypropen