


Tekniskt datablad

Lock, ohålat (DD)

Artikelnummer: 6052662



För kabelrännor och trådstegar.
Tvärplåt från 500 mm bredd.
När lock används utomhus krävs extra åtgärder som skyddar mot vind.



St Stål

DD bandförsinkad zink/aluminium, double dip

Huvuddata

Artikelnummer	6052662
Beteckning 1	Lock, operforerat
Beteckning 2	för kabelränna och kabelstege
Tillverkare:	OBO
Dimension	400x3000
Färg	zink
Material	Stål
Yta	bandförsinkad zink/aluminium, double dip
Ytstandard	DIN EN 10346
Minsta förpackningsenhet	3
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	334,5 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagg till grind	9,01 kg CO ₂ e / 1 Meter

Tekniskt datablad

Lock, ohålat (DD)

Artikelnummer: 6052662



Mått



Längd	3 000 mm
Längd	10 ft
Bredd	400 mm
Bredd	16 in
Höjd	13 mm
Plättjocklek	0,04 in
Plättjocklek	1 mm
Mått B	400 mm
Mått H	15 mm

Teknisk data

fastsättningstyp	Lockklämma
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Avsedd för trädstege	ja
Avsedd för kabelstege	ja
Lämplig för kabelränna	ja
Rostfritt stål, betat	nej