

Tekniskt datablad

Kabelränna DKS 60 FS

Artikelnummer: 6056776



EKS 60 = extratungt kabelrännesystem i 60 mm sidohöjd.
Skarvförbindningar beställs separat till samtliga utföranden.
Magnetisk skärmdämpning utan lock 20 dB, med lock 50 dB.



St	Stål
FT	varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6056776
Typ	EKS 610 FT
Beteckning 1	Kabelränna EKS
Beteckning 2	perforerad
Tillverkare:	OBO
Dimension	60x100x3000
Färg	zink
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	3
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	364 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	8,0684 kg CO ₂ e / 1 Meter


Tekniskt datablad

Kabelränna DKS 60 FS

Artikelnummer: 6056776



Mått




Mått	60 x 100
Längd	3 000 mm
Bredd	100 mm
Bredd	4 in
Höjd	60 mm
Höjd	2 in
Plåttjocklek	0,1 in
Plåttjocklek	2 mm
Mått B	100 mm

Teknisk data

Utförande förbindning	utan förbindning
Fastsättningstyp montage-system	Golv Tak Vägg
Kan beträdas	nej
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Med överdel	nej
Monteringshål i botten	ja
NATO-hålmönster	nej
Tvårsnitt	58 cm ²
Tvårsnitt	5800 mm ²
Rostfritt stål, betat	nej
Sidohålning	ja
Utförande med brett spann	nej
Belastningstesttyp enligt IEC 61537	typ II
Typ av förbindelse för kabelhållarsystem	skruvad

Belastning

tillåmpliga stöдавstånd min.	1,5 m
tillåmpliga stöдавstånd max.	3 m
Konsolavstånd 1,5 m	3,3 kN/m
Konsolavstånd 2,0 m	2,2 kN/m
Konsolavstånd 2,5 m	1,6 kN/m
Konsolavstånd 3,0 m	0,95 kN/m



Belastningsdiagram kabelränna typ EKS 60

- 1 Tillåten belastning i kN/m
- 2 Stödbredd i m
- 3 Gavelböjning i mm vid tillåtna kN/m
- 4 Belastningskurva vid testning
- Belastningskurva med kabelränna-/ledningsbredd i mm
- Sidböjningskurva beroende på konsolavstånd