

Tekniskt datablad

Överspänningsskydd FLD

Artikelnummer: 5098940



Överspänningsskydd typ VF FLD 60T S är ett överspänningsskydd typ 3 enligt SS-EN 61643-11 anslutna till lågspänningsnät.

Skyddsenheterna kan användas för montering av DIN-skenor i närheten av enheterna som ska skyddas, och är anpassade för system med lik- och växelström.



Huvuddata

Artikelnummer	5098940
Typ	FLD 60T S
Beteckning 1	Överspänningsskydd
Beteckning 2	med fränkopplingsinduktans
Tillverkare:	OBO
Dimension	230V
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	4,4 kg
Viktenhet	kg/100 par

Tekniskt datablad

Överspänningsskydd FLD

Artikelnummer: 5098940



Teknisk data

Reaktionstid	<1 ns
installationsbredd i delningsenhet (TE, 17,5 mm)	1
Driftstemperatur max.	80 °C
Driftstemperatur min.	-40 °C
Explosionssäkert utförande	nej
Fjärrsignal	nej
Max. kontinuerlig spänning AC	160 V
Max. kontinuerlig spänning DC	230 V
Induktans	100 µH
Ledartvårsnitt, fast (en-/flertrådig) max.	2,5 mm ²
Ledartvårsnitt, fast (en-/flertrådig) min.	0,14 mm ²
LPZ	2→3
Monteringstyp	DIN-skena 35 mm
Nominell avledningsstötström (8/20 µs)	10 kA
Märkspänning AC (50/60 Hz)	60 V
Nättyp	övriga
OBO nominell belastningsström (ingång/utgång)	0,47 A
Kapslingsklasser	IP20
Spänningsskyddsnivå ledare–ledare	<300 V
Spänningsskyddsnivå ledare–jord	<500 V
Signalering på enheten	utan