

Tekniskt datablad

Apparatsats med tub och greppbygel, GES R2, krom

Artikelnummer: 7408866



Apparatsats med tub och greppbygel för golvuttagsdosa GES R2 för direkt installation i installationsdosa MT R2 inomhus.
Tuben uppfyller kraven i SS-EN 50085-2-2 för golv som torr- eller våtstädas även när golvuttagsdosen används.



Zn Zinkjulgods

kromad

Huvuddata

| | |
|--------------------------|----------------|
| Artikelnummer | 7408866 |
| Typ | GES R2T Cr |
| Beteckning 1 | Tublock |
| Beteckning 2 | med greppbygel |
| Tillverkare: | OBO |
| Material | Zinkjulgods |
| Yta | kromad |
| Ytstandard | |
| Minsta förpackningsenhet | 1 |
| Förpackningsenhet | Styck |
| Vikt | 114,1 kg |
| Viktenhet | kg/100 par |

Tekniskt datablad

Apparatsats med tub och greppbygel, GES R2, krom

Artikelnummer: 7408866



Teknisk data

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Utförande | rund |
| Utförande ledningsutlopp | Försänkbar tub |
| Skyddsram för golvbeläggning | ja |
| Golvunderhåll | våt |
| Avsedd för dubbelgolvsmontage | ja |
| Avsedd för hålgolvsmontage | ja |
| Avsedd för våtsköttsel | ja |
| Avsedd för golvkanal | nej |
| Med golvbeläggningsursparing | nej |
| Norm | EN 50085-2-2 |
| Skyddsklass (IP) i använt skick | IP20 |
| Skyddsklass (IP) i oanvänt skick | IP66 |
| Skyddsklass IK-kod | IK10 |
| Vertikal last, stor yta | upp till 15 000 N |
| Vertikal last, liten yta | upp till 3 000 N |
| Godkännande | VDE |
| Öppningsmekanism | Greppbygel |