

Tekniskt datablad

Apparatsats med tub och greppbygel, GES R2, djupsvart

Artikelnummer: 7408857



Apparatsats med tub och greppbygel för golvuttagsdosa GES R2 för direkt installation i installationsdosa MT R2 inomhus.
Tuben uppfyller kraven i SS-EN 50085-2-2 för golv som torr- eller våtstädas även när golvuttagsdosan används.



Zn	Zinkgjutgods
P	pulverbelagd

Huvuddata

Artikelnummer	7408857
Typ	GES R2T KP
Beteckning 1	Tublock
Beteckning 2	med greppbygel
Tillverkare:	OBO
Dimension	140 mm
Färg	djupsvart; RAL 9005
Material	Zinkgjutgods
Yta	pulverbelagd
Ytstandard	
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	100,612 kg
Viktenhet	kg/100 par

Tekniskt datablad

Apparatsats med tub och greppbygel, GES R2, djupsvart

Artikelnummer: 7408857



Teknisk data

Utförande	rund
Utförande ledningsutlopp	Försänkbar tub
Skyddssram för golvbeläggning	ja
Golvunderhåll	våt
Avsedd för dubbelgolvsmontage	ja
Avsedd för hålgolvsmontage	ja
Avsedd för våtskötsel	ja
Avsedd för golvkanal	nej
Med golvbeläggningsursparing	nej
Norm	EN 50085-2-2
Skyddsklass (IP) i använt skick	IP20
Skyddsklass (IP) i oanvänt skick	IP66
Skyddsklass IK-kod	IK10
Vertikal last, stor yta	upp till 15 000 N
Vertikal last, liten yta	upp till 3 000 N
Godkännande	VDE
Öppningsmekanism	Greppbygel