


Tekniskt datablad

Apparatsats med tub och greppbygel, GES R2, nickel

Artikelnummer: 7408860



Apparatsats med tub och greppbygel för golvuttagsdosa GES R2 för direkt installation i installationsdosa MT R2 inomhus.
Tuben uppfyller kraven i SS-EN 50085-2-2 för golv som torr- eller våtstädas även när golvuttagsdosen används.



Zn Zinkjutgods

N förnicklad

Huvuddata

Artikelnummer	7408860
Typ	GES R2T Ni
Beteckning 1	Tublock
Beteckning 2	med greppbygel
Tillverkare:	OBO
Material	Zinkjutgods
Yta	förnickladd
Ytstandard	
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	114,1 kg
Viktenhet	kg/100 par

Tekniskt datablad

Apparatsats med tub och greppbygel, GES R2, nickel

Artikelnummer: 7408860



Teknisk data

Utförande	rund
Utförande ledningsutlopp	Försänkbar tub
Skyddsram för golvbeläggning	ja
Golvunderhåll	våt
Avsedd för dubbelgolvsmontage	ja
Avsedd för hålgolvsmontage	ja
Avsedd för våtsköttsel	ja
Avsedd för golvkanal	nej
Med golvbeläggningsursparing	nej
Norm	EN 50085-2-2
Skyddsklass (IP) i använt skick	IP20
Skyddsklass (IP) i oanvänt skick	IP66
Skyddsklass IK-kod	IK10
Vertikal last, stor yta	upp till 15 000 N
Vertikal last, liten yta	upp till 3 000 N
Godkännande	VDE
Öppningsmekanism	Greppbygel