

# Tekniskt datablad

Apparatsats med klapplock och skjutbar spärr, GES R2,  
djupsvart

Artikelnummer: 7408847



Apparatsats med klapplock och snäppskjutreglage för golvuttagsdosa GES R2 för direkt installation i installationsdosa MT R2 inomhus. I stängt tillstånd kan golvuttagsdosan våtstädas.



|           |              |
|-----------|--------------|
| <b>Zn</b> | Zinkgjutgods |
| <b>P</b>  | pulverbelagd |

## Huvuddata

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Artikelnummer            | 7408847                |
| Typ                      | GES R2 KP              |
| Beteckning 1             | Klapplock              |
| Beteckning 2             | med snäppskjutsreglage |
| Tillverkare:             | OBO                    |
| Dimension                | 140 mm                 |
| Färg                     | djupsvart; RAL 9005    |
| Material                 | Zinkgjutgods           |
| Yta                      | pulverbelagd           |
| Ytstandard               |                        |
| Minsta förpackningsenhet | 1                      |
| Förpackningsenhet        | Styck                  |
| Vikt                     | 60,393 kg              |
| Viktenhet                | kg/100 par             |

# Tekniskt datablad

Apparatinsats med klapplock och skjutbar spärr, GES R2,  
djupsvart

Artikelnummer: 7408847



## Teknisk data

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Utförande                        | rund                |
| Utförande ledningsutlopp         | Vridbar kabelutgång |
| Skyddsräm för golvbeläggning     | ja                  |
| Golvunderhåll                    | våt                 |
| Avsedd för dubbelgolvsmontage    | ja                  |
| Avsedd för hålgolvsmontage       | ja                  |
| Avsedd för våtskötelse           | ja                  |
| Avsedd för golvkanal             | nej                 |
| Med golvbeläggningssparning      | nej                 |
| Norm                             | EN 50085-2-2        |
| Skyddsklass (IP) i använt skick  | IP20                |
| Skyddsklass (IP) i oanvänt skick | IP66                |
| Skyddsklass IK-kod               | IK10                |
| Vertikal last, stor yta          | upp till 15 000 N   |
| Vertikal last, liten yta         | upp till 3 000 N    |
| Godkännande                      | VDE                 |
| Öppningsmekanism                 | Skjutbar spärr      |