

Tekniskt datablad

Apparatsats med klapplock och skjutbar spärr, GES R2,
oxiderad nickel

Artikelnummer: 7408849



Apparatsats med klapplock och snäppskjutreglage för golvuttagsdosa GES R2 för direkt installation i installationsdosa MT R2 inomhus. I stängt tillstånd kan golvuttagsdosan våtstädas.



Zinkgjutgods



Förnicklad oxiderad

Huvuddata

Artikelnummer	7408849
Typ	GES R2 Ni-O
Beteckning 1	Klapplock
Beteckning 2	med snäppskjutsreglage
Tillverkare:	OBO
Dimension	140 mm
Material	Zinkgjutgods
Yta	Förnicklad oxiderad
Ytstandard	
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	60,393 kg
Viktenhet	kg/100 par

Tekniskt datablad

Apparatsats med klapplock och skjutbar spärr, GES R2,
oxiderad nickel

Artikelnummer: 7408849



Teknisk data

Utförande	rund
Utförande ledningsutlopp	Vridbar kabelutgång
Skyddssram för golvbeläggning	ja
Golvunderhåll	våt
Avsedd för dubbelgolvsmontage	ja
Avsedd för hålgolvsmontage	ja
Avsedd för våtskötelse	ja
Avsedd för golvkanal	nej
Med golvbeläggningssparning	nej
Norm	EN 50085-2-2
Skyddsklass (IP) i använt skick	IP20
Skyddsklass (IP) i oanvänt skick	IP66
Skyddsklass IK-kod	IK10
Vertikal last, stor yta	upp till 15 000 N
Vertikal last, liten yta	upp till 3 000 N
Godkännande	VDE
Öppningsmekanism	Skjutbar spärr