




Trådstege med integrerad skarv och påsvetsad mellanvägg med sidhöjd 55 mm. Det behövs inga ytterligare förbindningar, delarna sticks helt enkelt in i varandra. Maskbredden uppgår till 50 x 100 mm. Magnetisk skärmdämpning utan lock 15 dB, med lock 25 dB.



St	Stål
G	galvaniskt förzinkad EFZ

Huvuddata

Artikelnummer	6006453
Typ	GRM-T 55 100 G
Beteckning 1	Trådstege GRM
Beteckning 2	med 1 mellanvägg
Tillverkare:	OBO
Dimension	55x100x3000
Färg	zink
Material	Stål
Yta	galvaniskt förzinkad EFZ
Ytstandard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Minsta förpackningsenhet	3
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	117,433 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO2-avtryck (GWP) från vagga till grind	2,2063 kg COe / 1 Meter


Tekniskt datablad

Trådstege GR-Magic® 55 med mellanvägg


Artikelnummer: 6006453



Mått



Längd	3 000 mm
Bredd	100 mm
Bredd	3,94 in
Höjd	55 mm
Höjd	2,17 in
Mått A	59,5 mm
Mått B	100 mm
Mått H	58 mm




Teknisk data

Utförande förbindning	integrerad förbindning
Fastsättningstyp montage-system	Golv Tak Vägg
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Integrerad skiljevägg	en
Tvårsnitt	40 cm ²
Tvårsnitt	4000 mm ²
Profil	U-form
Rostfritt stål, betat	nej
Skruvlös förbindning	ja
Utförande med brett spann	nej
Belastningstesttyp enligt IEC 61537	typ II
Typ av förbindelse för kabelhållarsystem	Klickfäste

Belastning

tillåmpliga stöдавstånd min.	1 m
tillåmpliga stöдавstånd max.	2 m
Konsolavstånd 1,0 m	0,5 kN/m
Konsolavstånd 1,5 m	0,5 kN/m
Konsolavstånd 2,0 m	0,25 kN/m



Belastningsdiagram trådstege GR-Magic typ GRM-1T 55

- 1 Tillåten belastning i kN/m
- 2 Stödbredd i m
- 3 Gavelböjning i mm vid tillåtna kN/m
- 4 Belastningskurva vid testning
 - Belastningskurva med kabelränna-/ledningsbredd i mm
 - Sidböjningskurva beroende på konsolavstånd