


Tekniskt datablad

Trådstege GR-Magic® 35 FT

Artikelnummer: 6000073



Trådstege med inbyggd skarv i sidhöjden 35 mm.
Det behövs inga verktyg, trådstegarna monteras genom att trycka ihop dem.
Maskstorleken är 50 x 100 mm (undantag GRM 35/50 = 20 x 100 mm).
Magnetisk skärmdämpning utan lock 15 dB, med lock 25 dB.



St	Stål
FT	varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6000073
Typ	GRM 35 200 FT
Beteckning 1	Trådstege GRM
Tillverkare:	OBO
Dimension	35x200x3000
Färg	zink
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	3
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	78,333 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO-avtryck (GWP) från vaggan till grind	1,6947 kg COe / 1 Meter


Tekniskt datablad

Trådstege GR-Magic® 35 FT

Artikelnummer: 6000073



Mått



Längd	3 000 mm
Bredd	200 mm
Bredd	7,87 in
Höjd	35 mm
Höjd	1,38 in
Mått B	200 mm



Teknisk data

Utförande förbindning	integrerad förbindning
Fastsättningstyp montage-system	Golv Tak Vagg
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Integrerad skiljevagg	utan
Tvärsnitt	50,1 cm ²
Tvärsnitt	7000 mm ²
Profil	U-form
Rostfritt stål, betat	nej
Skruvlös förbindning	ja
Utförande med brett spann	nej
Belastningstesttyp enligt IEC 61537	typ II
Typ av förbindelse för kabelhållarsystem	Klickfäste

Belastning

tillåmpliga stöдавstånd min.	1 m
tillåmpliga stöдавstånd max.	2 m
Konsolavstånd 1,0 m	0,3 kN/m
Konsolavstånd 1,5 m	0,14 kN/m
Konsolavstånd 2,0 m	0,3 kN/m



Belastningsdiagram trådstege GR-Magic typ GRM 35

- 1 Tillåten belastning i kN/m
- 2 Stödbredd i m
- 3 Gavelböjning i mm vid tillåtna kN/m
- 4 Belastningskurva vid testning
- Belastningskurva med kabelränna/-ledningsbredd i mm
- Sidböjningskurva beroende på konsolavstånd