

Tekniskt datablad

Kabelstege LCIS 60, 6 m C30 FS

Artikelnummer: 6209632



Kabelstege med sidhöjd 60 mm med svetsade C30 profilpinnar öppna uppåt. Inbuckad sidogavel som förstärkning och som kantskydd. Fastsättning på konsolen sker med skarvbeslag typ LKS 40. Stegpinnens slitmått är 16,5 mm, och den passande kabelhållaren är av typen 2056. Magnetisk skärmdämpning utan lock 10 dB, med lock 15 dB.



St

Stål

FS

sendzimirförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6209632
Typ	LCIS 630 6 FS
Beteckning 1	Kabelstege
Beteckning 2	perforerad och svetsad
Tillverkare:	OBO
Dimension	60x300x6000
Färg	zink
Material	Stål
Yta	sendzimirförzinkad
Ytstandard	DIN EN 10346
Minsta förpackningsenhet	6
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	288,84 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	7,1598 kg CO ₂ e / 1 Meter


Tekniskt datablad

Kabelstege LCIS 60, 6 m C30 FS

Artikelnummer: 6209632



Mått




Längd	6 000 mm
Bredd	300 mm
Höjd	60 mm
Mått B	300 mm
Mellanrumsmått stegpinne	16,50

Teknisk data

Utförande stegpinnar	Hålad profil
Utförande sidogavel	flata profiler
Fastsättning stegpinnar	svetsad
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Tvårsnitt	120 cm ²
Tvårsnitt	12000 mm ²
Rostfritt stål, betat	nej
Sidohållning	ja
Stegpinneavstånd	300 mm
Utförande med brett spann	nej
Gaveltjocklek	1,5 mm

Belastning

tillämpliga stöдавstånd min.	1,5 m
tillämpliga stöдавstånd max.	4 m
Konsolavstånd 1,5 m	3,3 kN/m
Konsolavstånd 2,0 m	2 kN/m
Konsolavstånd 2,5 m	1,3 kN/m
Konsolavstånd 3,0 m	1 kN/m
Konsolavstånd 3,5 m	0,78 kN/m
Konsolavstånd 4,0 m	0,4 kN/m



Belastningsdiagram kabelstege typ LCIS 60

- 1 Tillåten belastning i kN/m
 - 2 Stödbredd i m
 - 3 Gavelböjning i mm vid tillåtna kN/m
 - 4 Belastningskurva vid testning
- Belastningskurva med kabelränna/-ledningsbredd i mm
- Sidböjningskurva beroende på konsolavstånd