


Tekniskt datablad

Kabelstege LG 60, 6 m VS FT

Artikelnummer: 6208661



Kabelstege med hålad sidgavel och sidohöjd 60 mm med nitade C-profilsteg som är öppna uppåt (utförande VS).
Kabelstegarna levereras ihopfällda.
Den passande bygelhållaren av typen 2056 finns bland stigarsystemen.
Magnetisk skärmdämpning utan lock 10 dB, med lock 15 dB.



St

Stål

FT

varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6208661
Typ	LG 660 VS 6 FT
Beteckning 1	Kabelstege
Beteckning 2	perforerad, med VS-stegpinne
Tillverkare:	OBO
Dimension	60x600x6000
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	6
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	385,166 kg
Viktenhet	kg/100 st


Tekniskt datablad

Kabelstege LG 60, 6 m VS FT

Artikelnummer: 6208661



Mått




Mått	60x600x6000
Längd	6 000 mm
Längd	6 000 ft
Bredd	600 mm
Höjd	60 mm
Mått B	600 mm
Mellanrumsmått stegpinne	16,50

Teknisk data

Utförande stegpinnar	Hålad profil
Utförande sidogavel	flata profiler
Fastsättning stegpinnar	blindnitad
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Tvårsnitt	298 cm ²
Tvårsnitt	29800 mm ²
Rostfritt stål, betat	nej
Sidohålning	ja
Stegpinneavstånd	300 mm
Utförande med brett spann	nej
Gaveltjocklek	1,5 mm

Belastning

tillämpliga stöдавstånd min.	1,5 m
tillämpliga stöдавstånd max.	4 m
Konsolavstånd 1,5 m	3,1 kN/m
Konsolavstånd 2,0 m	2,25 kN/m
Konsolavstånd 2,5 m	1,5 kN/m
Konsolavstånd 3,0 m	1,1 kN/m
Konsolavstånd 3,5 m	0,75 kN/m
Konsolavstånd 4,0 m	0,45 kN/m



Belastningsdiagram kabelstege typ LG 60 VS

- 1 Tillåten belastning i kN/m
- 2 Stödbredd i m
- 3 Gavelböjning i mm vid tillåtna kN/m
- 4 Belastningskurva vid testning
- Belastningskurva med kabelränna/-ledningsbredd i mm
- Sidböjningskurva beroende på konsolavstånd