

Tekniskt datablad

Slitskanal, typ LK4 60080

Artikelnummer: 6178035



Slitskanal inkl. överdel och bottenhål för vågrät och lodrät dragnig av elkablar och ledningar i kopplingsskåp. Utförande som metrisk kanal. Det nominella måttet på systemstorleken motsvarar kanalens innermått. Mellanväggarna kan brytas loss utan verktyg. Golvanpassat utförande möjligt med brottanvisningar. Godkänd enligt SS-EN 50085-2-3. Speciallängder på förfrågan.



PVC Polyvinylklorid

Huvuddata

Artikelnummer	6178035
Typ	LK4 60080
Beteckning 1	Slitskanal
Tillverkare:	OBO
Dimension	60x80x2000
Färg	stengrå; RAL 7030
Material	Polyvinylklorid
Minsta förpackningsenhet	2
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	82,5 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	2,0212 kg CO ₂ e / 1 Meter


Tekniskt datablad

Slitskanal, typ LK4 60080

Artikelnummer: 6178035



Mått



Längd	2 000 mm
Bredd	80 mm
Höjd	60 mm

Teknisk data

Design på sidoväggen	slitsad
fastsättningstyp	Bottenperforering
Flexibel	nej
Halogenfri	nej
Krypströmssäker	ja
Med överdel	ja
Tvårsnitt	46,13 cm ²
Slitsavstånd	10 mm
Slitsbredd	4 mm
självläckande	ja
Temperaturanvändningsområde max.	60 °C
Temperaturanvändningsområde min.	-5 °C