


Tekniskt datablad

Slitskanal typ LKVH N 75075

Artikelnummer: 6178559



Halogenfri slitskanal enligt DIN EN 50085-2-3 inkl. överdel och bottenhål för vå-grät och lodrät dragning av elkablar och ledningar i kopplingskåp. Utförande som DIN-kanal. Mellanväggarna kan brytas loss utan verktyg. Golvanpassat utförande möjligt med brottanvisningar. Avsmalnande sidoslitsar hindrar ledningarna från att falla ut. Godkänd enligt SS-EN 50085-2-3. Speciallängder på förfrågan.



PC/ABS Polykarbonat/akrylnitril-butadien-styrol

Huvuddata

Artikelnummer	6178559
Typ	LKVH N 75075
Beteckning 1	Slitskanal
Beteckning 2	halogenfri
Tillverkare:	OBO
Dimension	75x75x2000
Färg	ljusgrå; RAL 7035
Material	Polykarbonat/akrylnitril-butadien-styrol
Minsta förpackningsenhet	16
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	64 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	4,6423 kg CO ₂ e / 1 Meter


Tekniskt datablad

Slitskanal typ LKVH N 75075

Artikelnummer: 6178559



Mått



Längd	2 000 mm
Bredd	75 mm
Höjd	75 mm

Teknisk data

Design på sidoväggen	slitsad
fastsättningstyp	Bottenperforering
Flexibel	nej
Halogenfri	ja
Krypströmssäker	ja
Med överdel	ja
Tvårsnitt	47,95 cm ²
Slitsavstånd	12,5 mm
Slitsbredd	5 mm
självsläckande	ja
Temperaturanvändningsområde max.	90 °C
Temperaturanvändningsområde min.	-25 °C