

Tekniskt datablad

Kanalenhet, blind, höjd 60-110 mm

Artikelnummer: 7424420



Monteringsfärdig kanalenhet med 3 blindlock för ledningsdragning bestående av kanalunderdel (bottenplåt med sido- och golvbeläggningsinsättningsprofiler) och kanallock. Bottenplåt med hållare för självkontakterande installation av mellanväggar. I leveransen ingår 6 höjdjusterbara fästvinklar, 6 golvbeläggningsankare och locktätningar (3 st. för kanalbredd 200 eller 300) eller höjdjusterbara lockkonsoler (3 st. för kanalbredd 400 och 6 st. för kanalbredd 500 och 600). Kanallocken är fastskruvade vid leveransen. Med tre blindförslutningar (L = 800 mm).



St

Stål


FS

sendzimirförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	7424420
Typ	OKA-W2006050
Beteckning 1	Golvkanal, blindlock
Beteckning 2	blind
Tillverkare:	OBO
Dimension	2400x200x60
Material	Stål
Yta	sendzimirförzinkad
Ytstandard	DIN EN 10346
Minsta förpackningsenhet	2,4
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	1004,2 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	37,9923 kg CO ₂ e / 1 Meter

Mått



Längd	2 400 mm
Bredd	200 mm

Tekniskt datablad

Kanalenhet, blind, höjd 60-110 mm

Artikelnummer: 7424420



Teknisk data

Skydd till monteringsöppning	nej
Täckram	3
Antal monteringsöppningar	0
Antal instickbara skiljeväggar	1
Antal möjliga inbyggnadsenheter	3
Antal ledningsdragningar	2 St.
Fastsättningstyp montage-system	Golv
Bottenplatta	ja
Lockfastsättning med snäppfunktion	nej
Möjlighet till insättning av tätning	ja
Monteringsöppning för golvtank	nej
Frånkopplingsbar	nej
Avsedd för expansionsfogar	nej
Vävtapet	nej
Kanalhöjd max.	110 mm
Kanalhöjd min.	60 mm
Materialtjocklek lock	4
Minimihöjd på underlagsgolvet	60
Med anslutningsöppning	nej
Med potentialutjämning	nej
Med skiljevägg	nej
Med överhäng	ja
Monteringsöppning	utan
Höjdjusteringsintervall max.	110 mm
Höjdjusteringsintervall min.	60 mm
Tvårsnitt	5200 mm ²
Avtagbar överdel	ja
Mellänväggsfastsättning_radera	rasten
Mellänväggsfastsättning	snäpp