

# Tekniskt datablad

## Kabelränna RKS-Magic® 60 FS, svart

Artikelnummer: 6048253



Kabelränna med integrerat snabbfästsystem. Galvaniserad yta, synliga ytor pulverbelagda i djupsvart (RAL 9005). Genomgående hål på sidan på 7 x 20 mm för installation av ytterligare fäst och monteringskomponenter. Med 11 mm hål i botten för direkt gängstångsupphängning. Användbar längd 3 000 mm. Magnetisk skärmdämpning utan lock 20 dB, med lock 50 dB.



**St** Stål

**P135** PES135 - Polyester

### Huvuddata

Artikelnummer	6048253
Typ	RKSM 620 FSK SW
Beteckning 1	Kabelränna RKSM
Beteckning 2	Magic med snabbförbindning
Tillverkare:	OBO
Dimension	60x200x3050
Färg	djupsvart; RAL 9005
Material	Stål
Yta	PES135 - Polyester
Ytstandard	
Minsta förpackningsenhet	6
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	146,3 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO <sub>2</sub> -avtryck (GWP) från vaggas till grind	4,5363 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Meter


# Tekniskt datablad

Kabelränna RKS-Magic® 60 FS, svart

Artikelnummer: 6048253



## Mått



Mått	60 x 200
Längd	3 050 mm
Bredd	200 mm
Höjd	60 mm
Plättjocklek	0,75 mm
Mått B	200 mm
Mått x	100 mm
Mått y	150 mm
Dimension W	200 mm

## Teknisk data

Utförande förbindning	integrerad förbindning
Fastsättningstyp montage-system	Golv Tak Vägg
Kan beträdas	nej
Brandsäker installation / funktionsgaranti	ja
Med överdel	nej
Monteringshål i botten	ja
NATO-hålmönster	nej
Tvårsnitt	118 cm <sup>2</sup>
Tvårsnitt	11800 mm <sup>2</sup>
Rostfritt stål, betat	nej
Sidohålning	ja
Utförande med brett spann	nej
Användbar längd	3000 mm
Typ av förbindelse för kabelhållarsystem	Klickfäste

## Belastning

tillämpliga stöдавstånd min.	1 m
tillämpliga stöдавstånd max.	2,5 m
Konsolavstånd 1,0 m	1,2 kN/m
Konsolavstånd 1,5 m	1 kN/m
Konsolavstånd 2,0 m	0,55 kN/m
Konsolavstånd 2,5 m	0,4 kN/m