

Tekniskt datablad

Kabelränna RKS-Magic® 60 FS, svart

Artikelnummer: 6048269



Kabelränna med integrerat snabbfästsystem. Galvaniserad yta, synliga ytor pulverbelagda i djupsvart (RAL 9005). Genomgående hål på sidan på 7 x 20 mm för installation av ytterligare fäst och monteringskomponenter. Med 11 mm hål i botten för direkt gängstångsupphängning. Användbar längd 3 000 mm. Magnetisk skärmdämpning utan lock 20 dB, med lock 50 dB.



St Stål

P135 PES135 - Polyester

Huvuddata

Artikelnummer	6048269
Typ	RKSM 640 FSK SW
Beteckning 1	Kabelränna RKSM
Beteckning 2	Magic med snabbförbindning
Tillverkare:	OBO
Dimension	60x400x3050
Färg	djupsvart; RAL 9005
Material	Stål
Yta	PES135 - Polyester
Ytstandard	
Minsta förpackningsenhet	6
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	356 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vaggga till grind	8,3196 kg CO ₂ e / 1 Meter


Tekniskt datablad

Kabelränna RKS-Magic® 60 FS, svart

Artikelnummer: 6048269



Mått



Mått	60 x 400
Längd	3 050 mm
Bredd	400 mm
Höjd	60 mm
Plättjocklek	0,9 mm
Mått B	400 mm
Mått x	300 mm
Mått y	350 mm
Dimension W	400 mm

Teknisk data

Utförande förbindning	integrerad förbindning
Fastsättningstyp montage-system	Golv Tak Vägg
Brandsäker installation / funktionsgaranti	ja
Med överdel	nej
Monteringshål i botten	ja
NATO-hålmönster	nej
Tvårsnitt	238 cm ²
Tvårsnitt	23800 mm ²
Rostfritt stål, betat	nej
Sidohålning	ja
Utförande med brett spann	nej
Användbar längd	3000 mm
Typ av förbindelse för kabelhållarsystem	Klickfäste

Belastning

tillämpliga stöдавstånd min.	1 m
tillämpliga stöдавstånd max.	2,5 m
Konsolavstånd 1,0 m	2,1 kN/m
Konsolavstånd 1,5 m	1,35 kN/m
Konsolavstånd 2,0 m	0,8 kN/m
Konsolavstånd 2,5 m	0,6 kN/m