

Elinstallationsrör utan gängande enligt EN 61386-1, för mekaniskt skydd av kablar och ledningar. Med gradfri innervägg. Korrosionsskyddsklass 4 (hög).



A4 Specialstål, rostfritt 1.4571

2B polerad

Huvuddata

Artikelnummer	2046752
Typ	S25W A4
Beteckning 1	Rör rostfritt stål
Beteckning 2	utan gänga
Tillverkare:	OBO
Dimension	Ø25, 3000mm
Material	Rostfritt stål 1.4571
Yta	polerad
Ytstandard	
Minsta förpackningsenhet	15
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	59,2 kg
Viktenhet	kg/100 st

Tekniskt datablad

Rör rostfritt V4A

Artikelnummer: 2046752



Mått



Längd	3 000 mm
Mått D	25 mm
Mått L	3 000 mm
Mått m (mm)	M25
Mått t	1 mm



3000

Teknisk data

Utvändig montering	ja
Utförande rör	styv utan gänga
Böjningsförhållande	fast
Tryckhållfasthet	mycket grov (4000 N)
Användningstemperatur max.	+ 400 °C
Användningstemperatur min.	- 45 °C
Hålväggsinstallation	ja
Installation på trä	ja
Installation under jord	ja
Installation utomhus	ja
Klassificeringskod	55571
Maskiner och anläggningsinstallation	ja
Med muff	nej
Yta, borstad	ja
Yta, polerad	nej
Slagtålighet	mycket tung (6,8/300 mm)
Temperaturanvändningsområde max.	400 °C
Temperaturanvändningsområde min.	-45 °C
Golvinstallation (bitumen, Hot Rolled Asphalt)	ja
Golvinstallation (massagolv)	ja
Infälld	ja