



Elinstallationsrör utan gängande enligt EN 61386-1, för mekaniskt skydd av kablar och ledningar. Med gradfri innervägg. Korrosionsskyddsklass 4 (hög).

Klassificering enligt EN 61386-1



**A2** Rostfritt stål 1.4301

**2B** polerad

#### Huvuddata

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Artikelnummer            | 2046723               |
| Typ                      | S32W A2               |
| Beteckning 1             | Rör rostfritt stål    |
| Beteckning 2             | utan gänga            |
| Tillverkare:             | OBO                   |
| Dimension                | Ø32, 3000mm           |
| Material                 | Rostfritt stål 1.4301 |
| Yta                      | polerad               |
| Ytstandard               |                       |
| Minsta förpackningsenhet | 21                    |
| Förpackningsenhet        | Meter                 |
| Vikt                     | 91,2 kg               |
| Viktenhet                | kg/100 st             |

# Tekniskt datablad

## Rör rostfritt V2A

Artikelnummer: 2046723



### Mått



|             |          |
|-------------|----------|
| Längd       | 3 000 mm |
| Mått D      | 32 mm    |
| Mått L      | 3 000 mm |
| Mått m (mm) | M32      |
| Mått t      | 1,2 mm   |

#### Teknisk data

|                                                |                          |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| Utvändig montering                             | ja                       |
| Utförande rör                                  | styv utan gänga          |
| Betonginstallation                             | ja                       |
| Böjningsförhållande                            | fast                     |
| Tryckhållfasthet                               | mycket grov (4000 N)     |
| Användningstemperatur max.                     | + 400 °C                 |
| Användningstemperatur min.                     | - 45 °C                  |
| Hålväggsinstallation                           | ja                       |
| Installation på trä                            | ja                       |
| Installation under jord                        | ja                       |
| Installation utomhus                           | ja                       |
| Klassificeringskod                             | 55571                    |
| Maskiner och anläggningsinstallation           | ja                       |
| Med muff                                       | nej                      |
| Yta, borstad                                   | ja                       |
| Yta, polerad                                   | nej                      |
| Slagtålighet                                   | mycket tung (6,8/300 mm) |
| Temperaturanvändningsområde max.               | 400 °C                   |
| Temperaturanvändningsområde min.               | -45 °C                   |
| Golvinstallation (bitumen, Hot Rolled Asphalt) | ja                       |
| Golvinstallation (massagolv)                   | ja                       |
| Infälld                                        | ja                       |