

Elinstallationsrör utan gängande enligt EN 61386-1, för mekaniskt skydd av kablar och ledningar. Med gradfri innervägg. Korrosionsskyddsklass 4 (hög).



St	Stål
FT	varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	2046599
Typ	S63W FT
Beteckning 1	Metallrör
Beteckning 2	utan gänga
Tillverkare:	OBO
Dimension	Ø63, 3000mm
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	9
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	223 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	5,0932 kg CO ₂ e / 1 Meter

Tekniskt datablad

Varmförzinkat stålrör, utan gänga

Artikelnummer: 2046599



Mått



Längd	3 000 mm
Mått D	63 mm
Mått L	3 000 mm
Mått m (mm)	M63
Mått t	1,2 mm



Teknisk data

Utvändig montering	ja
Utförande rör	styv utan gänga
Betonginstallation	ja
Böjningsförhållande	fast
Tryckhållfasthet	tung (1250 N)
Användningstemperatur max.	+ 400 °C
Användningstemperatur min.	- 45 °C
Hålväggsinstallation	ja
Installation på trä	ja
Installation under jord	ja
Installation utomhus	ja
Klassificeringskod	44571
Maskiner och anläggningsinstallation	ja
Med muff	nej
Yta, borstad	nej
Yta, polerad	nej
Slagtålighet	tung (2,0 kg/300 mm)
Temperaturanvändningsområde max.	400 °C
Temperaturanvändningsområde min.	-45 °C
Golvinstallation (bitumen, Hot Rolled Asphalt)	ja
Golvinstallation (massagolv)	ja
Infälld	ja