




Trådstege av punktsvetsad ståltråd med sidhöjd 155 mm.

Maskbredden uppgår till 50 x 100 mm.

Magnetisk skärmdämpning utan lock 15 dB, med lock 25 dB.



St

Stål

G

galvaniskt förzinkad EFZ

Huvuddata

Artikelnummer	6003685
Typ	SGR 155 500 G
Beteckning 1	Trådstege SGR tung
Tillverkare:	OBO
Dimension	155x500x3000
Färg	zink
Material	Stål
Yta	galvaniskt förzinkad EFZ
Ytstandard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Minsta förpackningsenhet	3
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	557,333 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	10,6359 kg CO ₂ e / 1 Meter


Tekniskt datablad

Tung trådstege SGR 155 G


Artikelnummer: 6003685



Mått



Längd	3 000 mm
Bredd	500 mm
Bredd	19,69 in
Höjd	155 mm
Höjd	6,1 in
Mått B	500 mm




Teknisk data

Utförande förbindning	utan förbindning
Fastsättningstyp montage-system	Tak Vägg
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Integrerad skiljevägg	utan
Tvärsnitt	738 cm ²
Tvärsnitt	73800 mm ²
Profil	U-form
Rostfritt stål, betat	nej
Skruvlös förbindning	nej
Utförande med brett spann	nej
Belastningstesttyp enligt IEC 61537	typ II
Typ av förbindelse för kabelhållarsystem	skruvad

Belastning

tillåmpliga stöдавstånd min.	1 m
tillåmpliga stöдавstånd max.	4 m
Konsolavstånd 1,0 m	4,5 kN/m
Konsolavstånd 1,5 m	2,6 kN/m
Konsolavstånd 2,0 m	1,6 kN/m
Konsolavstånd 2,5 m	1,15 kN/m
Konsolavstånd 3,0 m	1 kN/m
Konsolavstånd 3,5 m	0,92 kN/m
Konsolavstånd 4,0 m	0,65 kN/m



Belastningsdiagram trådstege typ SGR 155

- 1 Tillåten belastning i kN/m
- 2 Stödbredd i m
- 3 Gavelböjning i mm vid tillåtna kN/m
- 4 Belastningskurva vid testning
- Belastningskurva med kabelränna/-ledningsbredd i mm
- Sidböjningskurva beroende på konsolavstånd