


Tekniskt datablad

Kabelränna SKS 110 FT

Artikelnummer: 6061702



SKS 110 = tungt kabelrännesystem med 110 mm sidohöjd.
Magnetisk skärmdämpning utan lock 20 dB, med lock 50 dB.



St	Stål
FT	varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6061702
Typ	SKS 150 FT
Beteckning 1	Kabelränna SKS
Beteckning 2	perforerad
Tillverkare:	OBO
Dimension	110x500x3000
Färg	zink
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	3
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	807 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	18,8563 kg CO ₂ e / 1 Meter


Tekniskt datablad

Kabelränna SKS 110 FT

Artikelnummer: 6061702



Mått




Mått	110 x 500
Längd	3 000 mm
Längd	10 ft
Bredd	500 mm
Bredd	20 in
Höjd	110 mm
Höjd	4 in
Plättjocklek	0,06 in
Plättjocklek	1,5 mm
Maß W	500 mm

Teknisk data

Utförande förbindning	utan förbindning
Fastsättningstyp montage-system	Golv Tak Vagg
Kan beträdas	nej
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Med överdel	nej
Monteringshål i botten	ja
NATO-hålmönster	nej
Tvårsnitt	548 cm ²
Tvårsnitt	54800 mm ²
Rostfritt stål, betat	nej
Sidohålning	ja
Utförande med brett spann	nej
Belastningstesttyp enligt IEC 61537	typ II
Typ av förbindelse för kabelhållarsystem	skruvad

Belastning

tillåmpliga stöдавstånd min.	1,5 m
tillåmpliga stöдавstånd max.	4 m
Konsolavstånd 1,5 m	3 kN/m
Konsolavstånd 2,0 m	2,4 kN/m
Konsolavstånd 2,5 m	1,76 kN/m
Konsolavstånd 3,0 m	1,2 kN/m
Konsolavstånd 3,5 m	0,84 kN/m
Konsolavstånd 4,0 m	0,8 kN/m



Belastningsdiagram kabelränna typ SKS 110

- 1 Tillåten belastning i kN/m
- 2 Stödbredd i m
- 3 Gavelböjning i mm vid tillåtna kN/m
- 4 Belastningskurva vid testning
- Belastningskurva med kabelränna/-ledningsbredd i mm
- Sidböjningskurva beroende på konsolavstånd