

Hankontaktdel 3-polig, typ WINSTA® MIDI med klämanslutning.
En- och flertrådiga ledare utan ändhylsor kan anslutas. Ommonterad med dragavlastning, konfektioneras på plats. 250V, 25A



PA Polyamid

Huvuddata

Artikelnummer	6108956
Typ	ST-WIN 3P W
Beteckning 1	Hankontaktdel
Beteckning 2	3-polig, WINSTA
Tillverkare:	OBO
Dimension	76x35x15
Färg	vit
Material	Polyamid
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	1,999 kg
Viktenhet	kg/100 par

Mått



Längd	76 mm
Bredd	35 mm
Höjd	15 mm

Teknisk data

Anslutningstyp	Fjäderanslutning
Anslutningstvårsnitt (entrådig) max.	4 mm ²
Anslutningstvårsnitt (entrådig) min.	0,5 mm ²
Anslutningstvårsnitt (fintrådig) max.	4 mm ²
Anslutningstvårsnitt (fintrådig) min.	0,5 mm ²
Typ av låsning	integrerad i kontakt
Utförande för apparatanslutning	D-SUB
Dimensionering stötströmsspänning	4
Brandbelastning	0,12
Installationsalternativ	Montering / anslutning
Halogenfri	ja
Kontaktmaterial	CuSn
Mekanisk kodning	ja
Nominell spänning	250 V
Nominell ström	25 A
Ytbehandling kontakter	övriga
Polmärkning	L, N, PE
Polantal	3
Kapslingsklasser	IP20
Plug-in riktning	rak
Inkopplingssystem	WINSTA® MIDI
Förelningsgrad	3