

Tekniskt datablad

TP vägg- och takkonsol A2

Artikelnummer: 6365993



Med klämstycken för skruvlös fastsättning av trädstege.
Om konsolen monteras direkt på vägg eller tak ska alltid distansstycket av typen DS 4 användas av stabilitetsskäl.

Max. sidohöjd för kabelstegssystemet 60 mm.



A2 Rostfritt stål 1.4301

2B polerad

Huvuddata

Artikelnummer	6365993
Typ	TPDG 245 A2
Beteckning 1	Vägg- och takkonsol
Beteckning 2	för trädstege
Tillverkare:	OBO
Dimension	B245mm
Material	Rostfritt stål 1.4301
Yta	polerad
Ytstandard	
Minsta förpackningsenhet	5
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	67 kg
Viktenhet	kg/100 par

Mått

Längd	175 mm
Bredd	245 mm
Höjd	60 mm
Mått B	245 mm
Mått H	175 mm
Mått L	150 mm

Tekniskt datablad

TP vägg- och takkonsol A2


Artikelnummer: 6365993



Teknisk data

Utförande	Upphångningsbygel (C-bygel)
F i kN tak	0,8 kN
F i kN vägg	0,87 kN
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
för bredd max.	200 mm
för bredd min.	200
Avsedd för trådstege	ja
Avsedd för kabelstege	nej
Lämplig för kabelränna	nej
Lämplig för ränn/ stegbredd	200 mm


Belastning



Belastningsdiagram

- 1 Böjning av konsolspetsen vid tillåten konsolbelastning
- 2 Tillåten konsolbelastning i kN
- Belastningskurva med konsolbredd i mm

Belastningsparametrar plugg för TPDG vägg- och takkonsol

	Väggfäste	Maximal belastning [kN]				
	Pluggtyp	145	245	345	445	545
	BZ3 8x95/0-40	0,56	0,53	0,50	0,47	0,44
	BZ3 10x90/0-30	1,03	0,96	0,68	0,54	

Max. belastning F tot. = kabelvikt + kabelränna + takbygel. Värdena för bärförmåga höjs betydligt vid användning i oförstörd betong. De angivna värdena baseras på betong med hållfasthetsklass C20/25.