

Tekniskt datablad

Golv dosa för GES R2

Artikelnummer: 7428526



Höjdbar golv dosa för installation av installationsdosa för golvuttagsdosa GES R2.
Med 2x2 införingsöppningar för installationsrör (M20/M25).



- St** Stål
- FS** bandförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	7428526
Typ	UD GES R2
Beteckning 1	Golv dosa
Beteckning 2	för GES R2
Tillverkare:	OBO
Material	Stål
Yta	bandförzinkad
Ytstandard	DIN EN 10346
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	218 kg
Viktenhet	kg/100 par

Teknisk data

Utbyggnadsmöjlighet	för montering av apparater
Utförande	rund
Bottenplatta	ja
Möjlighet till insättning av tätning	nej
Monteringsöppning för monteringsenhet	rund
Frånkopplingsbar	nej
Massagolvhöjd max.	130 mm
Massagolvhöjd min.	85 mm
för röranslutning	ja
Avsedd för dubbelgolvsmontage	nej
Lämplig för kanal i golvplanet, sluten	nej
Lämplig för försänkt golvkanal	nej
Avsedd för hålgolvsmontage	nej
Avsedd för golvkanal	nej
Minimihöjd på underlagsgolvet	85
Höjjusteringsintervall max.	130 mm
Höjjusteringsintervall min.	85 mm