



Takpendel (U-profil) med måtten 50 x 30 mm med påsvetsad huvudplatta.

För fastsättning i horisontella betongtak och på stålbalkar. Från konsolbredd 400 mm eller vid installation av konsolen på änden av takpendeln rekommenderar vi distansstycke typ DSK 25.



A4 Specialstål, rostfritt 1.4571

2B polerad

Huvuddata

Artikelnummer	6342530
Typ	US 3 K 30 A4
Beteckning 1	Takpendel
Beteckning 2	med påsvetsat takfäste
Tillverkare:	OBO
Dimension	50x30x300
Färg	rostfritt stål
Material	Rostfritt stål 1.4571
Yta	polerad
Ytstandard	
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	58 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO2-avtryck (GWP) från vagga till grind	3,6679 kg CO2e / 1 Styck


Tekniskt datablad

US 3-takpendel A4

Artikelnummer: 6342530



Mått




Längd	300 mm
Bredd	50 mm
Höjd	30 mm

Teknisk data

Utförande	U-profil
Konsollängd 200	2,7 kN
Konsollängd 400	1,5 kN
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Materialtjocklek	2 mm
maximal dragbelastning	5 kN

Belastning



Belastningsdiagram U-pendel typ US 3 K

- 1 Böjning av änden på pendelfästet vid tillåten konsolbelastning
- 2 Tillåten konsolbelastning i kN
- 3 Konsollängd i mm
- Belastningskurva med pendellängd i mm

Belastningsparametrar plugg för US 3 K-takpendel

ensidig belastning	Maximal belastning [kN]			
	Konsolbredd [mm]			
Plugg typ	110	210	310	410
BZ3 8x75/0-20	2,18	1,59	1,25	1,02
BZ3 10x90/0-30	3,05	2,00	1,49	1,18

Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket + suspended support. The tabular values for double-sided loads take the available axis spacing $a_i = 10$ cm into account. The stated values are based on uncracked concrete of compressive strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).