



Överspänningsskydd typ 2

- för överspänningsskydd-potentialutjämning enligt IEC 60364-4-44
- avledningsförmåga upp till 40 kA (8/20) per pol genom högpresterande varistorer
- jackbar avledare med brytbar enhet och opdisk statusindikator
- spärrfunktion med vibrationsskydd och spänningskodning
- plast enligt UL 94 V-0
- FS modellen har en potentialfri växlande kontakt för fjärrsignal


Användning: potentialutjämning i huvud- och undercentral



Huvuddata


Artikelnummer	5095193
Typ	V20-3-385
Beteckning 1	Överspänningsskydd V20
Beteckning 2	1-polig
Tillverkare:	OBO
Dimension	385V
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	35,6 kg
Viktenhet	kg/100 par

Teknisk data



Avledningsstötström (8/20 µs) [totalt]	120 kA
Anslutet tvärsnitt (min.)	1,5 mm ²
Reaktionstid	<25 ns
Reaktionstid [L-N]	25 ns
Utblåsande	nej
Polutförande	3
installationsbredd i delningsenheter (TE, 17,5 mm)	3
Drifttemperatur max.	80 °C
Drifttemperatur min.	-40 °C
Vridmoment	35 Lbs
Vridmoment	4 Nm
Plats	Inomhus
Fjärrsignal	nej
Signal funktion	optisk
Kapslingsmaterial	PA UL 94 V-0
Max. kontinuerlig spänning (L-N)	385 V
Max. kontinuerlig spänning AC	385
Integrerad försäkring	nej
Kortslutningssäker	ja
Kortslutningssäkerhet vid max. försäkring på nätsidan	50 kA eff
Ledartvärsnitt, flexibelt (fintrådig) max.	35 mm ²
Ledartvärsnitt, flexibelt (fintrådig) max.	2 AWG
Ledartvärsnitt, flexibelt (fintrådig) min.	16 AWG
Ledartvärsnitt, flexibelt (fintrådig) min.	1,5 mm ²
Ledartvärsnitt, fast (en-/flertrådig) max.	2 AWG
Ledartvärsnitt, fast (en-/flertrådig) max.	35 mm ²
Ledartvärsnitt, fast (en-/flertrådig) min.	16 AWG
Ledartvärsnitt, fast (en-/flertrådig) min.	1,5 mm ²
Luftfuktighet max.	95 %
Luftfuktighet min.	5 %
Max. försäkring på nätsidan	160 A gL/gG
Maximal försäkring	160 A
Max avledningsstötström (8/20 µs)	40 kA
Maximal avledningsstötström (8/20 µs) [L-N]	40 kA
Minsta avstånd	1,5 mm
Monteringstyp	DIN-skena 35 mm
Nominell avledningsstötström (8/20 µs)	20 kA
Nominell avledningsstötström (8/20 µs) [L-N]	20 kA
Märkspänning AC (50/60 Hz)	350 V
Nättyp	övriga
Nätverkskonfiguration TN	ja

Teknisk data



Nätverkskonfiguration TN-C	ja
Polantal	3
Portar	One-Port-SPD
Provningssklass Typ 2	ja
Restspänning [L-N] @ 1 kA	1,2 kV
Restspänning [L-N] @ 5 kA	1,4 kV
Restspänning [L-N] @ 7 kA	1,5 kV
Kapslingsklasser	IP20
Skyddsledarström	< 60 µA
Skyddsnivå	≤1,7
Spänningsskyddsnivå [L-N]	≤1,7
Signalering på enheten	optisk
Normkrav enligt SS-EN 61643-11	Typ 2
SPD enligt SS-EN 61643-1	klass II
SPD enligt UL 1449	Typ 4
TOV-spänning [L-N] - felsäkert läge - 120 min	670 V
TOV-spänning [L-N] - motståndsläge - 5 s	510 V
Godkännande	VDE KEMA UL ÖVE
Ledningsslag för överspänningsskyddsenheter	Energiledning AC