

# Tekniskt datablad

## Förmontering balk för solpanelsmodulmontering, öppna utrymmen

Artikelnummer: 5901550



Förmonterad balk i fint, medelgrovt eller grovt utförande för montering av solpanelssystem på öppna utrymmen tillsammans med balkprofiler och änd-/mellanklämmor. Montering med nerslagsprofiler i mark eller med stödfötter på betongfundament.



<b>St</b>	Stål
<b>FT</b>	varmförzinkad

### Huvuddata

Artikelnummer	5901550
Typ	VT 10S FT
Beteckning 1	Förmonterat stativ
Beteckning 2	för mark
Tillverkare:	OBO
Dimension	2689x91x1376
Färg	zink
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	2900 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO <sub>2</sub> -avtryck (GWP) från vaggan till grunden	65,0827 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Styck


# Tekniskt datablad

Förmontering balk för solpanelsmodulmontering, öppna utrymmen

Artikelnummer: 5901550



## Mått



Längd	2 689 mm
Bredd	93 mm
Höjd	1 376 mm
Mått H	1 376 mm
Mått L	2 730 mm
Mått I	2 265 mm

## Teknisk data

Lutning max.	10 °
Lutning min.	10 °
inställningsbar	nej
Vinkel $\alpha$	10
Integrerad kabelkanal	nej
Kabelkanal valfri	ja
Avsedd för takmaterial	övriga
Takgenomföring krävs	nej
inpassning	vertikal
Förankring	Fristående
Monteringstyp solpanelsmonteringssystem	Golv
Modulbredd min.	990 mm
Modulbredd max.	1310 mm
Modulhöjd min.	20 mm
Modulhöjd max.	50 mm
Modullängd min.	1600 mm
Modullängd max.	1850 mm